

## 15-25 贮藏药品冰箱

产品名称	15-25 贮藏药品冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

15-25 贮藏冰箱北京福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了的企业文化以及的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在范围内形成了的销售网络与合作企业，了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。

产品展示：

图片

产品型号:FYL  
-YS-430L产品  
形式:立式气  
候类型:N,SN  
冷却方式:全  
风冷噪  
音：45dB  
(A)额定功  
率：160W温  
度范围: 2-48  
电源(V/Hz  
)：220V/50H  
z温控方式：  
微电脑控温  
温度显示：L  
ED液晶数字  
显示制 冷 剂  
：无氟制冷  
剂外形尺寸:

(宽×深×高)：595×680×1805mm  
内径尺寸：(宽×深×高)：520×530×1570mm  
箱体材质：钢板，表面喷涂  
门体：三层高强度中空玻璃  
门隔板配置：7个可调节搁架  
外门锁扣：安全锁一套  
温度锁定功能：有  
温度报警：有  
高低温报警传感器故障报警：有  
断电报警：有

福意联拥有冷藏系列(2-8℃, 2-10℃, 2-20℃等)恒温系列(4-38℃, 2-48℃, 37℃, 0-100℃), 低温系列(-19℃~10℃, -25℃~10℃, -30℃~10℃, -12℃~10℃), 车载冷链运输系列(2℃~8℃, -19℃~10℃, -20℃)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业;15-25℃贮藏冰箱采用微电脑控制器,温度在2~8℃, 2~48℃范围内自由设定,数码温度显示,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀,温度均匀稳定,安全门锁设计,保障物品的安全;钢丝浸塑搁架,存取物品更方便,且易于清洗。(具体信息请根据机型选择)

-----产品特征:

技术参数：型号：FYL-

YS-430L外型尺寸：595×680×1805mm内部尺寸：520×530×1570mm额定频率:50Hz噪声:

45dB(a)功率:160W电压:220V温度范围：2-48℃每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制

热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温循环方式：采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷(无氟制冷剂)冷却器：

采用制冷系统,合理的蒸发冷凝系统设计,性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带,外门防凝露应用,适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢

板,经喷涂工艺,表面色泽柔和。内箱材料：材质(不同型号内部材质有区别)保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条(, )温控器：智能电脑温度控制器,数

码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高配置：1：设备一台,2,层架7个,3,说明书一本,4,保修卡一本,5,安全锁,钥匙一套注意事项：1、本产

品按出库前已严格进行测试和检验,用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后,逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时,储存物品尽量放置保持间隙、均匀,这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机

时先长按开关机键关闭机器,然后切断电源即可。5、本产品实行三包,交货迅速,欢迎来电咨询洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题,请致电我们,会有工程师为您服务。-----

-----产品形式上分为立式和卧式两个系列;单锁和双锁两种配置,单门和双门两种结构

本产品是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）-----

-----系列产品:

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1265×680×1823mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680  
×2115mm-----（-12~10度系列）型号：FYL-  
YS-50LL | 温度：-5~10 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL |  
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L |  
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10  
| 外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

其他产品推荐

小型