

# 板框压滤机公司 浙江板框压滤机 请认准明坤过滤

产品名称	板框压滤机公司 浙江板框压滤机 请认准明坤过滤
公司名称	杭州明坤过滤机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区超山工业区
联系电话	13989847816

## 产品详情

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机是很成熟的脱水设备，在欧美污泥脱水项目上应用很多。板框式压滤机将带有滤液通路的滤板和滤框平行交替排列，每组滤板和滤框中间夹有滤布，用压紧端把滤板和滤框压紧，板框压滤机报价，使滤板与滤板之间构成一个压滤室。污泥从进料口流入，水通过滤板从滤液出口排出，泥饼堆积在框内滤布上，板框压滤机公司，滤板和滤框松开后泥饼就很容易剥落下来，具有操作简单，滤饼含固率高，板框压滤机价格，适用性强等优点。

杭州明坤过滤机械有限公司主导产品-防腐型过滤机，设计合理、造型美观、通用性强、取材讲究、坚固耐用、品种多，浙江板框压滤机，规格齐全。

板框压滤机是由板和框相间排列而成。在滤板两面覆盖有滤布，用压紧装置把板和框压紧，即在板与板之间构成压滤室。在板和框上端相同部位开有小孔，压紧后，各孔连成一个通道。用一定的压力，把经化学调理的污泥由该通道压入，并由每一块滤框的支路孔道进入各个压滤室，滤板的表面刻有沟槽，下端钻有供滤液排出的孔道。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框式压滤机液压站的工作压力橡塑板框工作压力不得超过20Mpa。板框在主梁上移动时，不得磕碰、摔打，施力应均衡，防止碰坏手把和损坏密封面。卸饼后清洁板框及滤布时，应确保孔道疏通，不允许

残渣粘贴在密封面或进料通道内。物料、紧缩、洗液或热水的阀门有必要按操作程序启用，不得一起启用。操作设备的溢流阀，须调理到能使活塞退回时所用的小工作压力。

板框压滤机公司-浙江板框压滤机-请认准明坤过滤由杭州明坤过滤机械有限公司提供。板框压滤机公司-浙江板框压滤机-请认准明坤过滤是杭州明坤过滤机械有限公司（[www.mkglijx.cn](http://www.mkglijx.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。