

同步千斤顶 同步千斤顶报价 七迈液压

产品名称	同步千斤顶 同步千斤顶报价 七迈液压
公司名称	德州德城区七迈液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七西工业园
联系电话	15266956696

产品详情

电动液压千斤顶使用注意事项：

- 1.一般情况下的电动液压千斤顶是用油为介质，同步千斤顶报价，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。
- 2.对于我们的新的或久置的电动液压千斤顶，因为我们的电动液压千斤顶的油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将电动液压千斤顶空载往复运动2-3次，同步千斤顶，以排除腔内的空气。

液压千斤顶使用时需要注意：

- 1.重物重心要选择适中，合理选择液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 2.如需几只液压千斤顶同时起重时，除应正确安放液压千斤顶外，同步千斤顶价格，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度一致。
- 3.如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的N33#液压油才能工作。

液压千斤顶了解具体安装情况：

液压千斤顶的中心轴线应与负载作用力的中线同心，避免顶升作业引起侧向力，侧向力容易使密封件磨损以及活塞损坏。

对移动物体的液压千斤顶，同步千斤顶供应商，安装时使油缸与移动物体在运动方向保持平行，否则会引起液压千斤顶与作业移动物体的配合不可靠。

安装液压千斤顶缸体的密封压盖螺钉，将其拧紧以保证活塞在全行程上移动灵活。螺钉拧得过紧，会增加阻力，加速磨损;过松会引起漏油。

同步千斤顶-同步千斤顶报价-七迈液压(推荐商家)由德州德城区七迈液压设备厂提供。同步千斤顶-同步千斤顶报价-七迈液压(推荐商家)是德州德城区七迈液压设备厂（www.qimaiyeya.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。