

# 预应力建筑加固钢丝绳网片

产品名称	预应力建筑加固钢丝绳网片
公司名称	安平县君泰丝网制品厂
价格	76.00/平米
规格参数	品牌:君泰 材质:钢丝绳 网孔:3*15cm
公司地址	河北 安平县 城西开发区
联系电话	03188555889 13303182956

## 产品详情

预应力建筑加固钢丝绳网抹灰加固的技术优点 · 耐火、耐腐蚀、耐老化。 · 高强钢丝绳网的标准强度约为普通钢材的5倍，加固后对结构自重增加很小。 · 易于大规模机械化作业，在施工过程中不影响建筑物的使用，对被加固母体表面没有平整度要求，节点处理方便，可以加固有缺陷或者强度低的混凝土结构。 · 解决了加固后耐久性、抗火灾、耐高温等问题，加固性能可靠。

建筑加固钢丝绳网抹灰施工工艺 · 第一步，不锈钢钢丝绳网固定：用固定钉将不锈钢钢丝绳网固定在被加固面上，并用紧线器拉紧不锈钢绞线网。 · 第二步，清洗施工面：用高压水枪清洗施工面，避免因灰尘存在而降低砂浆的粘结力。 · 第三步，抹灰施工：首先涂一层约2mm厚的加强粘结用的界面材料，然后采用喷射器或者抗压的方式进行渗透性聚合物砂浆施工，其厚度约为15-30mm。