3F隔断密封剂|高分子密封材料|电缆沟防火隔断

产品名称	3F隔断密封剂|高分子密封材料|电缆沟防火隔断
公司名称	安徽火峰电气有限公司
价格	2.00/组
规格参数	
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园11号楼5层东501室
联系电话	0551-65840466 18056081703

产品详情

产品简介

《3F隔断密封剂》，3F即“ 三防 ”，即为“ 防火隔烟、防水防潮、防小动物进入 ”。该产品采用双组分构成，包装容量为A桶5.5kg，B桶4.5kg；在现场进行混合搅拌，用时将A、B组分按质量比1:0.8比例混合，然后将混合胶体浇灌于模腔内，自然膨胀固化成型。胶体具有良好的绝缘性、耐水性、耐污性、阻燃性、耐久性等特点，反应温度低，与水泥基材有较高的粘接强度从而形成很高的密封保障，对线缆本身不造成任何影响。

企业简介

安徽火峰电气有限公司是一家工业高分子智能材料领域的高新技术企业，多年来专注于智能材料的研发、销售与运维服务，为电力设备提供安全的运行环境。公司不断的进行市场调研，产品先后扩展应用到新能源、自动化、通信、建筑工程等行业。

公司目前主要核心产品有“ DP防凝露密封剂 ”、“ 3F隔断密封剂 ”、“ TP可剥离端子防护胶 ”，“ HC亲水棉 ”并不断以市场需求为导向完善产品线，预备研发中“ BIP母线封装胶 ”、“ AP阻锈稳定剂 ”等延伸产品。诣在“ 防火、防潮、绝缘、防锈蚀 ”等应用领域真正解决客户的痛点。