

光晟量子科技 vocs在线监测厂家 合肥vocs

产品名称	光晟量子科技 vocs在线监测厂家 合肥vocs
公司名称	铜陵光晟量子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼
联系电话	15951955885

产品详情

2011年12月,《国家环境保护“十二五”规划》强调“加强对挥发性有机污染物(VOCs)和有毒废气的控制”,正式提出控制VOC的排放,并明确提出开展VOCs监测工作,石油化工,有机化学品,表面涂料包装,包装和印刷行业的净化率不低于90%。2013年9月,发布的《大气污染防治行动计划》明确促进了VOC的管理,并进一步确定了需要控制VOC的关键行业,如石化,有机化学,表面涂层,包装和印刷。同期,六部委联合发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》,菏泽vocs,要求在2017年底前对有机化学品,vocs监测仪器,表面涂料,塑料制品,包装印刷等重点行业559家企业的VOC进行全面管理。

根据各工业园区/企业污染的特点,结合“点,线,面”综合监测网络,整合各种环境挥发性有机化合物(VOCs)监测设备,提供定制的城市环境VOCs监测解决方案:点:污染源烟气有组分的气体VOCs排放监测;线路:公园边界(或工厂边界)的无组织排放监测;表面:监测区域环境大气敏感点,移动监测,便携式监测。将建立“环境监测大数据存储和分析平台”,为应用决策层提供稳定,强大的数据支持。建立“环境统一门户”,为城市环境提供应用决策解决方案:形成环境监测数据综合分析平台,把握环境质量状况;监督各工业园区的污染排放,为环境提供依据;加强预警和预警能力,防范园区环境和安全隐患;建立应急响应机制,提高应急响应能力。

Thermo1150CO反应器(CO和碳氢化合物除外)。内置两个CO和CH重整器,第一组温度为250°C(仪表板左侧调节旋钮),vocs在线监测厂家,第二级为325~375°C(仪表板右侧调节旋钮)。电源:

115/230VAC,50~60Hz,功率200W。进气压力为80~100psig。

Thermo111零气体发生器。电源115V50/60Hz120W。(4)AMA DIM 200校准器。电源:

200~240VAC,50~60Hz,功率200W。零气体:进口压力3bar,流速100~5000 mL/min(精度:±0.5%读数)

。标准气体:入口压力3bar,流速2~100mL/min(精度:读数±0.5%)。稀释倍数:

1~2500。电磁阀控制样品输出端口输出样气,零气体或校准气体。环境温度:5~35°C。湿度:5%~95%。

光晟量子科技(图)-vocs在线监测厂家-合肥vocs由铜陵光晟量子科技有限公司提供。铜陵光晟量子科技有

限公司 (www.tlgskj.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光晟量子科技——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼，联系人：吕先生。