

厂家直销橡胶软接头，可曲挠橡胶软接头，

产品名称	厂家直销橡胶软接头，可曲挠橡胶软接头，
公司名称	巩义市腾跃管道设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:腾跃 型号:JGD型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇常封村一组
联系电话	13526619989

产品详情

橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲挠橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

性能特点编

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移；不受管道不同心，法兰不平行的限制。
- 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音，吸振能力强。
- 4、内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

应用领域

本品由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐高温、耐辐射、耐磨、耐老化等各个品种，适应多种介质和环境。

基本分类

- 1.按使用性能分为通用、特种、耐热三大类。

通用类：适用于输送温度为 - 15 ~80 的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。

特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。

耐热类：适用于输送温度高于80 的水

2.按结构形式分为单球体、双球体、三球体、弯头球体，风压盘管体等。每种形式又可分同心等径、同心异径、偏心异径三类。

3.按外形分为：

同心同径、同心异径、偏心异径。

同心偏径橡胶接头

3.按产品与管路的连接形式可分为法兰连接、螺纹连接和卡箍连接、螺纹管法兰连接等。

4.按工作压力分：

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、6.4MPa六个等级。

安装说明：

1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。

2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。

3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。

4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。