

小拉杆横向型波纹膨胀节产品详细介绍

产品名称	小拉杆横向型波纹膨胀节产品详细介绍
公司名称	河北省华洁机械设备有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:物华洁诚 规格:DN1000 材质:不锈钢304
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	0317-8163122 15297351234

产品详情

· 小拉杆横向型波纹膨胀节产品详细介绍

小拉杆横向型波纹膨胀节和大拉杆横向型膨胀节的区别：小拉杆横向型波纹管的组成结构和大拉杆的不太一样，大拉杆横向型波纹补偿器能吸收管道任意平面内的横向位移，它也能补偿一定量的角向位移，不过一般不用在角向位移的补偿上面。当管道需要进行横向位移补偿时拉杆上球面螺母绕球面垫圈转动，同时波纹管上面的拉杆还能承受来自管道的内压推力。小拉杆横向波纹补偿器由于工作原理不同，小拉杆不能承受内压推理。小拉杆横向波纹补偿器安装完后，务必将小拉杆上的螺母松开并离开耳片一段距离。小拉杆横向型波纹膨胀节是一种由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成，其波纹管为1Cr18Ni9Ti或SUS304材质制造，在吸收横向位移的同时，还吸收轴向位移。

小拉杆横向型波纹膨胀节除了可以补偿弯曲管道的横向位移和角向位移，同时也可以补偿轴向位移，样本中所列的轴向补偿量及横向补偿量（X0、Y0）均单独用作轴向补偿或横向补偿的值，此种情况应分别满足以下关系式：

$$X1 \leq X0 \quad Y1 \leq Y0$$

X1、Y1为单独用作轴向补偿或横向补偿的实际值

当膨胀节同时存在轴向位移和横向位移时，两种补偿量（X1,Y1）的选取应满足下列关系式：

此时，X1,Y1为同时存在轴向位移及横向位移的实际值。

小拉杆横向型波纹膨胀节订货须知1、客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：（1）结构长度（2）连接形式（3）公称直径、全通径、缩径、管道尺寸（4）用介质及温度、压力范围（5）实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。3、如由客户提供确定的产品类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。

