

广东省深圳市，惠州市，东莞市防静电镍面环氧地坪

产品名称	广东省深圳市，惠州市，东莞市防静电镍面环氧地坪
公司名称	惠州市金鑫玻璃钢体育器材有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类别:环氧抗静电地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:易达
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 新圩镇塘吓余屋村
联系电话	86 0752 3066569 18676086064

产品详情

类别	环氧抗静电地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	易达	颜色	可选

厚度：	1.0mm 2.0mm 3.0mm 5.0mm
表面形态：	自流平镍面、滚涂型、亮光型
使用年限：	1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上
地坪特性：	能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。
适用范围：	电子、计算机生产及包装区； 电讯、电子、计算机控制中心；
施工工艺：	防水处理： 一楼地面需已做好防水处理； 素地处理： 依素地状况做好打磨、修补、除尘； 防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镍刀将其均匀涂布一至二道； 铜箔铺设：

导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；防静电面漆：防静电自流平面漆一道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9$ ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25为准，低温时开放时间需适度延长）

工艺图示：

