

硬化耐磨地坪(金钢砂) , 广东省深圳市 , 惠州市 , 东莞市地坪漆

产品名称	硬化耐磨地坪(金钢砂) , 广东省深圳市 , 惠州市 , 东莞市地坪漆
公司名称	惠州市金鑫玻璃钢体育器材有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:易达
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 新圩镇塘吓余屋村
联系电话	86 0752 3066569 18676086064

产品详情

类别	环氧砂浆地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	易达	颜色	可选

厚度 :	3mm
表面形态 :	有光
使用年限 :	15年以上
地坪特性 :	金属型 : 有极高耐磨性 , 永久抗腐蚀性 , 耐冲击 , 减少灰尘 , 防静电 , 不发火。非金属型 : 具有极高的耐磨性 , 减少灰尘 , 耐冲击性能佳。
适用范围 :	金属型 : 仓库、码头装卸区 , 车库 , 停车场 , 油料库 , 桥面 , 军工企业汽车工业、电子工业等。非金属型 : 仓库、码头 , 厂房 , 停车场、货仓式商场等。
施工工艺 :	素地处理 : 采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面 , 清除干净 , 用水充分润湿 ; 混凝土找平层 : 用强度达到c20以上的混凝土 , 浇注厚度在30mm以上的水泥砂浆或50mm以上的细石混凝土 ; 金钢砂层 : 先将2/3硬化剂(金属骨料或非金属骨料)均匀撒布 , 让材料充分吸收混凝土中水份 , 用抹光机械抹平 ; 再将余

下1/3硬化剂均匀撒布，抹平。当混凝土不被破坏时，再抹平，收光； 养护层：抹平，收光后之立即涂一层养护层养护； 施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压，(以25 ° c为准，低温开放时间需适度延长)

工艺图示：

