

一个健康有保证的有氧运动空间充气膜室内体育场馆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 一个健康有保证的有氧运动空间充气膜室内体育场馆 |
| 公司名称 | 河南凌羽阁环境工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方 |
| 规格参数 | 凌羽阁环境:LYHJ-198 PVDF:7600 河南:定制 |
| 公司地址 | 河南省许昌市市辖区学院路恒大绿洲公寓C幢1312单元 |
| 联系电话 | 18137498861 |

产品详情

充气膜是一种新型的无钢构支撑，利用空气内外压力差支撑的一种大跨度的结构，随着我国对大气污染防治扬尘的控制，由于建设工期短，建设速度快，性能安全可靠而最新的环保建筑被广泛的推广应用，最早充气膜是最为室内体育场馆，歌剧院等场馆，由于防雾霾，回声效果好，白天完全依靠太阳光，晚上只需很少的灯光反射达到光照效果而被广泛的利用，那这样好的建筑的优点在哪里呢，今天凌羽阁环境公司的我为各位一一讲解

- 1；安全性；结构安全，可抵御100一遇的自然灾害，利用钢索网技术，经风洞测试，可抵御每小时306公里，最低气压870毫巴（相当于18级台风）的风洞测试，气膜顶部可以承受近300KG/m²的积雪荷载
- 2；安全系统；专业的除尘降尘措施，完善的瓦斯，粉尘检测，自动化控制系统，风机系统，排放系统和整套的消防系统
- 3；地基要求低，膜自重轻，降低土建的成本和要求，节省造价，比一般建筑低20%到30%
- 4；使用寿命；膜材由织物基材和多层涂层复合而成，表面经过特殊处理。抗拉力度相当于同样厚度钢板的抗拉力度，且具有柔性特质，一般使用20年到30年
- 5；防火性能；B1级防火材料，符合国家消防标准
- 6；施工周期短，膜片的裁剪，钢索，以及钢结构的制作均在加工厂完成，减少现场施工时间，可与基础构件的安装同时进行，避免交叉施工，现场只是钢索，膜片与基础的连接，故现场施工安装，快速，与传统建筑结构想比较时间工期短。
- 7；环保；全部现场拼接，对现场影像小，可以不停产施工，可以二次装拆搬迁，

8, 节能性, 膜面透光率可达15-30%, 白天不用灯光, 晚上少量灯