

# 大跨距梯式电缆桥架 宿州电缆桥架 合肥首开电气设备

产品名称	大跨距梯式电缆桥架 宿州电缆桥架 合肥首开电气设备
公司名称	合肥首开电气设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市合马路与燎原大道交口往北400米左右
联系电话	18225512225

## 产品详情

防火电缆桥架发生弯曲怎样处理？

防火电缆桥架在使用过程中会有一些磨损是正常景象，使用中的曲折是钢拱架在冷弯过程中曲折或许变形。那么出产过程中的曲折是又哪些因素造成的呢？又该怎么选用办法？

电缆桥架设备是应用于地道、地铁、地下道等场合的型材加工设备，它和压床设备相比较，具有功能更安稳、工作效率更高、出产的型材质量非常好的特色。但是因为电缆桥架设备在运转的过程中往往会因为各式各样的因素造成产品呈现一些缺点，而其中最多见的即是呈现冷弯型钢曲折的状况。那么在出产过程中多见曲折主要是受力不平衡发作的，支配受力不平衡，支配曲折，上下受力不平衡，大跨距梯式电缆桥架，发作歪曲。所以咱们在出产的过程中必定要注意钢板的一个受力状况，尽量做到均匀受力均匀。

防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆，宿州电缆桥架，以起到防火阻燃的作用，其实桥架本身并不会着火，着火的只可能是电缆，防火漆起到防火阻燃的作用。要想更好的利用防火桥架就需要对它的参数有一定的了解，下面小编就来介绍一下它的参数：

外观：深灰色

均匀稠状流体，无结块；

表面干燥时间：2小时；

粘结强度：0.78Mpa;

抗震性：挠曲L/200涂层不起层、不脱落；

抗弯性：挠曲L/100涂层不起层、不脱落；

耐火性：在自来水浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐酸性：在3%HCL中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐碱性：在3%Ca(OH)<sub>2</sub>中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐盐性：在3%NaCl中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐冻性：15次；

防火桥架的防护厚度按JB/T10216—2000《电控配用电缆桥架》表10要求，电镀大于12 μm；热镀大于65 μm；喷塑大于50 μm；防火大于500 μm，可以用测厚仪测出来。

电缆桥架的一些选购要点：

在工程规划的相关的文件中，有时分许多的工程师们并不会指出详细桥架的结构特征，电缆桥架厂，当然，在不同类型以及不同的制造材猜中的电缆桥架价格相差大，并且如果结构类型呈现紊乱的话，会给作业现场带来必定的散热以及机械防护等这些方面的问题。所以，咱们在进行规划的时分，要求规划人员根据工程环境特征和技能要求，合理挑选电缆桥架的结构特征，并在平面图的类型标示和资料表中进行明晰地表达。在挑选电缆桥架的弯通或许引上引下装置的时分，不能小于电缆桥架内电缆小答应弯曲半径。一起，在一些防火要求较高的场所中，也不宜选用铝合金电缆桥架，否则会带来很大的危险性。相同标准下，槽式电缆桥架，阻燃型电缆桥架比钢制电缆桥架要贵一些，但是使用寿命较长，分量略重。

大跨距梯式电缆桥架-宿州电缆桥架-合肥首开电气设备(查看)由合肥首开电气设备销售有限公司提供。大跨距梯式电缆桥架-宿州电缆桥架-合肥首开电气设备(查看)是合肥首开电气设备销售有限公司(www.zgqj999.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。