

EPS-8KW应急电源系列产品柴油发电

产品名称	EPS-8KW应急电源系列产品柴油发电
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	7200.00/台
规格参数	型号:EPS-8KW 品牌:一北 产地:浙江
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

EPS仅具有持续供电功能，一般对逆变切换时间要求不高(特殊场合的应用具有一定要求)，可有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能，日常着重旁路供电，市电停电时才转为逆变供电，电能利用率高。

5、单相照明型应急电源广泛应用于人防通道，地下设施，医院，手术室，政府机关，大型超市，商场，学校，广场，车站，公园，体育场馆会展中心证券交易大厅等公共场所的提供消防应急照明电源，及为电梯，喷淋泵，卷帘门，水泵，风机，监控装置，雷达装置，车载移动电源，金融机构的系统设备等提供应急动力电源。

6、会说话的EPS：利用组合放音，准确的使用国语或英语提示EPS工作状态及各项参数，及时报告各种故障，提示各项参数操作，把那些“哑口无言”的EPS都忘掉吧。

7、充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源，它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。

8、电网有电时处于静态，无噪音（小于60 dB），不需要采取排烟、防震等处理。

9、具备RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视。并能够提供干接点工作状态运行反馈信号根据要求提供消防联动信号。EPS-6KW商场照明型应急电源功能特点 1、作为消防行业应用的特殊产品，EPS装配的零配件一般质量要求及特殊规定较严，如断路器、空气开关、熔断丝器等配件必须具有

“CCC”认证，接插件及连接线应具有在105 的条件不熔化的性质，功率器件一般要求使用国际上的知名品牌.机壳及排插等应具有防火阻燃的特性。2、三相照明型应急电源常见的规格有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW等多种规格。3、自主知识产权的PCCTRL(EPS专用设置程序)

4、EPS消防应急电源分为落地式，壁挂式，嵌入式三种类型，用户可根据不同使用环境选择。

5、自设定蓄电池定期自动维护功能和消防联动接口。

6、当市电正常时，由市电经过互投装置给重要负载供电，同时进行市电检测及蓄电池充电，然后再由电池组向逆变器提供直流能源。7、当交流电源正常时，由电源经过EPS装置的交流旁路给重要负载供电，同时进行电源检测及蓄电池充电管理，然后再由电池组向逆变器提供直流能源。

8、以弱电控制强电变换的备用交流电源装置，属于消防类的电源设备。是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。