

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机

产品名称	江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	赛百诺:1 SBN-HGJ06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机

佛香烘干机烘干设备运行原理剖析

赛百诺空气能热泵佛香烘干机，具有双效回热空气能热泵烘干机组。采用空气能源代替传统的煤或电的热源，用少量的电量驱动压缩机做功，驱动管路中的传热工质来吸收周围环境的热量，即空气中的热量，进行压缩做功，使其变成高温高压的气体，再通过换热装置将热量释放到佛香烘干机或者佛香烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。赛百诺热泵佛香烘干机，是一款集热量双效回收和双效加热、高温烘干与除湿于一体的自动化烘干设备。有一定实力的企业大都已经上马空气能烘干机考虑到晒场的租赁成本天气不良的损失使用空气能热泵佛香烘干机其实际成本事实上已经低于晒香的成本了,江门小冈是佛香的重要生产基地生产后的佛香通常需要进行晒干或者烘干天气经常是多变特别是遇到梅雨季节佛香的干燥就成了让人头疼的问题,赛百诺热泵佛香烘干机是一款集热量双效回收和双效加热高温烘干与除湿于一体的自动化烘干设备江门佛香烘干机

佛香烘干机专业系统的烘烤方案

- 1、将制作好的佛香放到架子上，推进佛香烘干机烘干房内。
- 2、启动赛百诺空气能热泵佛香烘干机，首先将温度设定为45摄氏度，湿度设定为80%RH，烘干时间设定为5-6个小时。
- 3、其次，将温度设定为50摄氏度，湿度设定为60%RH，烘干时间设定为3个小时。
- 4、再者，将温度设定为55摄氏度，湿度设定为40%RH，烘干时间设定为1个小时，即可完成佛香干燥，干燥出来的佛香不会断裂、成品品质很高。江门佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机 佛香烘干机小冈烘干工程分享

我们都知道，广东江门新会小冈是全国佛香的主要生产基地。空气能热泵佛香烘干机的推行上市之后，当地很多中大型厂商纷纷摒弃原有的传统方式，改为新型先进高科技的烘干方式。赛百诺多年来专注佛香烘干工艺的研究，是一家专业提供佛香烘干解决方案的优质厂家。我们会根据客户的要求以及实际的安装场地，为客户量身定制适合的烘房尺寸，为客户挑选性价比更好、能耗更低的机器大小，并为客户提供根据无数次实际烘干案例实践检验得出的数据烘干方案，为客户省去各种烦恼，让客户放心安心。就如其中一个客户一样，我们根据客户的要求，并实地考察客户的场地及每批需要烘干的佛香数量，为客户选购了2台6P佛香烘干机，并设计了一个58立方的烘房，客户一批次烘干2000斤佛香，用时11个小时，1斤佛香只需要8分钱电量。更合适的机型、更合适的烘房，让客户的一分投入都用在点子上，不存在任何没必要的浪费。通过赛百诺的佛香烘干机烘干出来的佛香，成色佳、不断裂、保留原有的味道，烘干周期很短，能耗低，大大降低了运行成本，提高了销售利润。赛百诺多年来专注佛香烘干工艺的研究是一家专业提供佛香烘干解决方案的优质厂家我们会根据客户的要求以及实际的安装场地为客户量身定制适合的烘房尺寸为客户挑选性价比更好能耗更低的机器大小,赛百诺佛香烘干机的五大特色：专业的烘干解决方案设计针对不同的烘干物料采用不同的烘干设计方案江门佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机 赛百诺佛香烘干机的原理及结构：

它利用逆卡诺原理，气体氟利昂被压缩机加压，成为高温高压气体（温度高达100℃），进入室内侧的换热器（冷凝器），冷媒冷凝液化释放出高温热量加热烘干房内空气。烘干房内的物料通过热风的形式使物料中的水分汽化蒸发，蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干物料的目的。冷凝放热后的冷媒经过节流阀变为低温低压的液体，由于压力骤然降低，液态的冷媒进入蒸发器会源源不断吸收周边空气的低位热能迅速蒸发变成气态，吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。河北

- 1、主机：空气能热泵烘干除湿机（热泵烘干机利用输入很少的电能耗吸收空气中的免费热量，用来烘干物料）
- 2、烘干房：聚氨酯发泡保温库房（定制），用来摆放物料，以及保温以免热量散失。
- 3、烤房循环系统：360°热风循环系统，将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走。
- 4、排湿排水系统：将烤房里边的高温湿热的空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。
- 5、全自动智能控制系统：按照合适的烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间。
- 6、独特热回收节能技术：高效废热回收除湿装置，比普通热泵烘干机提升能效30%。今时佛香烘干机已经成为佛香加工的主要设备,空气能热泵烘干机作为一款节能环保的干燥设备很好地佛香烘干机解决了佛香干燥上的问题

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机 广州赛百诺烘干设备有限公司的优势：

- 1、资质齐全，生产、检测设备齐全，管理规范。
- 2、质量管理体系健全，产品质量过硬、口碑好。
- 3、交货周期短，有合理的设备库存计划；多种型号满足不同投资需求，也可定制。
- 4、有十年的烘干设备生产经验，有专业的研发团队做技术支持，空气能热泵烘干技术成熟，有丰富的工程案例和样品供你参考。

5、用过硬的技术实力和专业的服务为您物料烘干生产保驾护航！温湿度自动控制有效地避免人工操作而导致烘不干或者过度烘干的现象降低劳动强度减少运行成本,赛百诺空气能佛香烘干机的能效比高达310KW可达35KW的热量输出而传统的纯电热性的热风系统10KW的系统大概只有9kw的热量输出故而其节电能效表现非常出色

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机 赛百诺佛香烘干机的主要组成构造：

- 1、主机：空气能热泵烘干除湿机（热泵烘干机利用输入很少的电能吸收空气中的免费热量，用来烘干物料）
- 2、烘干房：聚氨酯发泡保温库房（定制），用来摆放物料，以及保温以免热量散失。
- 3、烤房循环系统：热风循环系统，将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走。
- 4、排湿排水系统：将烤房里边的高温湿热的空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。
- 5、全自动智能控制系统：按照合适的烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间。
- 6、独特节能技术：高效三次废热回收除湿装置，比普通热泵烘干机提升能效30%集成温度和湿度传感控制技术再结合聚氨脂板房为烘干房智能控制烘干房内的温度和湿度保证每一批次的佛香具有良好的烘干品相和干燥度小型佛香烘干机

江门佛香烘干机价格 赛百诺佛香烘干机 赛百诺佛香烘干机的主要组成构造：

- 1、主机：空气能热泵烘干除湿机（热泵烘干机利用输入很少的电能吸收空气中的免费热量，用来烘干物料）
- 2、烘干房：聚氨酯发泡保温库房（定制），用来摆放物料，以及保温以免热量散失。
- 3、烤房循环系统：热风循环系统，将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走。
- 4、排湿排水系统：将烤房里边的高温湿热的空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。
- 5、全自动智能控制系统：按照合适的烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间。
- 6、独特节能技术：高效三次废热回收除湿装置，比普通热泵烘干机提升能效30%赛百诺空气能热泵佛香烘干机拥有热泵烘干除湿机仅需利用很少的电能吸收空气中的免费热量就能烘干佛香小冈佛香烘干机