

麻绳 瑞祥包装品质保证 定做麻绳

产品名称	麻绳 瑞祥包装品质保证 定做麻绳
公司名称	嘉祥县瑞祥包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉祥县大张楼镇驻地
联系电话	18253796233 18253796233

产品详情

麻绳使用注意事项

麻绳使用应注意的事项.本公司专业从事麻绳进出口销售，高质量麻绳价格合理，我公司本着“诚信经营、顾客至上、创新共赢”的经营理念，加之“专业务实、充满活力”的销售团队，公司建立了比较完善的网络销售。

麻绳使应注意的事项:

- (1)麻绳只适用于设置吊装工具及轻便工件的移动和起吊，或吊装工件的手拉溜绳，在机械驱动的起重机具中不得使用。
- (2)麻绳不得向一个方向连续扭转，以免松散或扭劲。发现上述现象时，应及时消除
- (3)麻绳使用中，严禁与锐利的物体直接接触，如无法避免时应垫以保护物
- (4)麻绳在当做跑绳使用时，安全系数不得小于10；当做绳扣使用时，麻绳生产厂家，安全系数不得小于12
- (5)麻绳不得与酸、碱等腐蚀性介质接触。
- (6)麻绳应存放在通风干燥的地方，不得受热受潮。
- (7)麻绳使用前应认真检查，当表面均匀磨损不超过直径的30%，局部触伤不超过同断面直径的10%时，可按直径缩减程度折合降低使用。如局部触伤和局部腐蚀严重的，可截去受损部分插接使用。
- (8)麻绳使用于滑车组时，滑轮的直径应大于麻绳直径的10倍，麻绳，其绳槽半径应大于麻绳半径的1/4。

麻绳使用麻绳的优点：

麻绳本身就是植物纤维，牧畜的健康而塑料绳就不行。

第二：麻绳打的麦秸捆可以直接送造纸厂，不必破捆，而塑料绳就必须破捆处理，因为塑料不能进入纸浆。

第三：麻绳的使用成本低，同等长度的麻绳要比塑料绳轻很多，而打捆机使用绳的长度是固定的，因此麻绳成本要低的多。

行走式打捆机，固定式圆捆机，圆捆机，捆草机，青贮打捆机，三股麻绳，黄麻线，专用麻绳。

麻绳是取各种麻类植物的纤维。麻绳，常规直径为0.5mm-60mm。麻绳(包括黄麻/剑麻)，定做麻绳，二股三股四股麻线球，直径1.5厘-4.5厘，仿麻外表类似麻线。麻纱从0.8支纱到6支纱，麻线直径：1mm-5mm可做单股、二股、三股、四股及多股纱线，采用圆筒形、锥形有纸筒，无纸筒包装。

麻纤维成品

麻纤维指的是从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苧麻、麻、青麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。

麻绳主要性能：

麻纤维的单纤维长度分别是：苧麻长50~120mm，亚麻长17~25mm，麻长2~4mm，槿麻长2~6mm。麻纤维的单纤维线密度为：苧麻约0.91~0.4tex、亚麻为0.29tex左右，麻的单纤维宽度约为10~28mm μ m。亚麻等经初加工后得到的束纤维，再经梳麻，成为适合纺纱要求的工艺纤维。工艺纤维的线密度与麻纤维的品种、脱胶程度和梳麻次数等有关。

强伸性和弹性：

麻纤维是天然纤维中强度*、伸长*小的纤维，其中苧麻的断裂长度可达40~55km，而苧麻、亚麻的断裂分别为2%~4%、3%、3%左右，麻纤维的单性较差，麻织物的服装容易皱褶。

吸湿性：

麻纤维的吸湿能力较强，其中以麻的吸湿性*，一般大气条件下回潮率可达14%左右，此外，麻纤维的吸湿、散湿速度快，所以其织品在夏季穿着凉爽舒适。

耐酸碱性：

麻纤维与棉一样，麻绳哪家好，较耐碱而不耐酸，在硫酸中，苧麻会膨润溶解。

其他性质：

麻纤维的初始模量高，手感粗硬，耐日光和电绝缘性好，但苧麻和亚麻的耐热性不及棉纤维好。

麻绳-瑞祥包装品质保证-定做麻绳由嘉祥县瑞祥包装制品厂提供。麻绳-瑞祥包装品质保证-定做麻绳是嘉

祥县瑞祥包装制品厂（www.jrxzbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阮经理。