

高岭土水分检测仪 黏土水份测定仪

产品名称	高岭土水分检测仪 黏土水份测定仪
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。深圳莱希特LXT-500C高岭土水分检测仪|黏土水份测定仪特制加热器，最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品（样品如棉花、纤维、yan草等）状态不同而调整测试空间，片状、颗粒、粉末一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。计算机、打印机连接功能可即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值。

深圳莱希特LXT-500C高岭土水分检测仪|黏土水份测定仪技术参数:

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g (5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围：0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围：室温 ~ 160
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序：标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数:水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸:直径90 (mm)

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-500C高岭土水分检测仪|黏土水份测定仪特点：

- 1、行业专用
- 2、全自动测试模式
- 3、测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符
- 4、样品除湿前后均可快速测试
- 5、颗粒、粉末一机操作
- 6、效率高，速度快，3分钟即可
- 7、无需任何安装、调试及培训

深圳莱希特LXT-500C高岭土水分检测仪|黏土水份测定仪拥有精美的外观，具备自动称量、自动校准、多元化干燥方式等功能，快速水分仪在测量样品重量的同时，加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水份含量%，可在几分钟内快速测定样品的水份含量，从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。无论在繁忙的实验室还是在恶劣的生产环境中，精致的设计节省空间，坚固的结构则确保仪器长久使用寿命。高岭土是自然界常见的、非常重要的一种粘土矿物，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料。

高岭土水分检测仪 黏土水份测定仪