

# 厂家承接密封固化剂地坪工程耐磨固化地坪工程硬化地坪工程

产品名称	厂家承接密封固化剂地坪工程耐磨固化地坪工程硬化地坪工程
公司名称	东莞市科瑞迪地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇和平路45号
联系电话	15555564230 15555564230

## 产品详情

东莞市科瑞迪地坪材料有限公司是一家集地坪漆研发设计、生产销售、工程施工为一体的工业地坪相当具实力品牌公司。公司保证向广大客户提供优质的产品、满意的施工服务；主要产品环氧树脂普通型涂装、环氧砂浆涂装、无溶剂环氧砂浆自流平防静电自流平涂装，防腐地坪等品种，能满足不同客户的多样化需求。科瑞迪公司坐落于中国制造业名城广东省东莞市，总部工厂位于东莞长安。科瑞迪地坪漆广泛应用于电子、电器、印刷、办公场所、食品、化工、机械加工、五金、制药厂、停车场、地产、学校、医院等领域，为贵公司提供一个洁净、整洁、亮丽的生产及办公环境。科瑞迪公司本着一切以客户为中心的经营理念，引进国外先进的施工设备，融合科学的管理及规范化的施工，不断地加强产品质量的管理，把我们前列的品质、经验和技術奉献给每一位新老客户。科瑞迪公司成立以来，承接了全国各地近千家地坪工程，凭强大的科研实力、精湛的技术，优良的施工品质和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。树立了良好的企业形象，打造了科瑞迪公司在环氧地坪领域的品牌。

厂家承接耐磨固化地坪工程密封固化剂地坪工程硬化地坪工程地坪漆工程环氧树脂地坪漆工程等地坪工程

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程，密封防尘、硬化耐磨；的光泽；抗老化性能好；施工方便，过程环保(无色、无味)；降低维护费用，一次施工，防护。

混凝土密封固化剂是混凝土密封硬化剂是一种无色透明液体材料、使用方便、无毒、不燃、渗透力强、可性密封混凝土，符合所有VOC规则。

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程适用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程工艺流程：

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程1.清理基面：清理掉地面上的污物（目的：清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，打开原有地面表面更多的毛细孔，以利无尘地面硬化剂更多、更好地渗入地面）；

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程2.泼洒无尘地面硬化剂：将无尘地面硬化剂硬稀释、调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到水磨石内部。

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程 3.粗磨地面：用50#.150#.300#研磨片粗磨（水磨），并用工业吸尘器将污垢吸干净，将水泥毛细孔充分显露；

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程 4.泼洒硬化剂二次渗透：再次将无尘地面硬化剂稀释调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到水磨石内部；

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程 5.清洗地面：数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡（目的：利用水的渗透能力将材料带入更深层），后用吸尘器清理干净；用加重翻新机配500#研磨片打磨地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，清理好地面，再用兑水之后的无尘地面硬化剂按照前面第2的方法进行施工；

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程6.初步抛光：数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡，清洗堆积表面的材料（目的：防止反应残留物形成很难清洗干净的白色斑点）；用加重翻新机配1000#研磨片抛光打磨混凝土地面，辅助地面吸收固化剂，对整体基面进行初步抛光。打磨完毕，清理好地面。

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程 7.全面抛光：待地面略干之后，分别用2000#、3000#研磨片抛光打磨，对整体基本进行全面抛光。（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及水泥浆，直至地面手感光滑并带有少量光泽为止，完工可立即使用无需养护）。

混凝土密封耐磨固化剂硬化地坪工程 8.小结：无尘硬化处理后的混凝土地面：耐磨，无尘，抗压，具有一定的镜面效果，使用寿命达10年，保养方便----只需拖地。

科瑞迪地坪材料厂家承接地坪漆工程环氧树脂地坪漆工程设计施工品质保证：

1 零风险承诺：材料出现质量问题，我司无条件退货、换货，并承担运输费用；

2 保修服务：终身的售后服务，凡我公司承建的环氧地坪工程报免费保修期为两年，保修期间我司负责免费维修（人为因素破坏除外），如在保修期内出现质量问题，及时分析协商处理问题24小时内赶赴现场进行维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取材料成本费用。

3 定期回访：定期的回访，及时为客户解决地坪方面的问题，解除客户的后顾之忧。