ZM 7Y烟囱烟道防腐 新乡ZM 7Y 金芝麻环保

产品名称	ZM 7Y烟囱烟道防腐 新乡ZM 7Y 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

高分子氟硅防腐涂料—金芝麻环保

重防腐涂料种类：

【醇酸油漆】云母氧化铁醇酸防锈漆，各色醇酸船壳漆，各色醇酸磁漆。【有机硅耐高温油漆】各色有机硅自干漆，各色有机硅烘干漆，ZM-7Y防腐涂料，有机硅耐高温绝缘漆，lv粉耐高温漆，消声器耐高温漆。【无溶剂防腐涂料】无溶剂环氧玻璃鳞片重防腐涂料，无溶剂环氧煤沥青涂料，无溶剂管道内壁减阻涂料，无溶剂自流平地坪漆。【特种防腐涂料】乙烯磷化底漆，无机富锌底漆，水性无机富锌底漆，玻璃漆，模板漆。

高分子氟硅防腐—金芝麻环保

可采用滚涂、刷涂、喷涂等传统工艺。涂装的遍数少于传统涂料，可节省施工时间和施

工费用。

喷砂处理

清除脱硫塔内壁污物，待塔壁干燥后进行喷砂除锈工艺，达

到设计要求的 SA2 级，即要求对金属基体表面经过喷砂处理后，

表面呈现“ 银白色 ”，钢材表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁

锈、油漆涂层等附着物。

高分子氟硅防腐—金芝麻环保

序号 技术参数

说明

1 1

防火阻燃

用电火喷起皮发黑，不燃烧

2 2

闪点

55 o o C C

3 3

绝缘性 固化后漆膜厚度达到 100um 可耐击穿电压 5000 伏

4 4

固含量

45%

5 5

稀释剂 、、 200 号油等，ZM-7Y湿电除尘防腐，涂装时一般无须使用稀释剂

6 6

柔韧性

耐折弯 180 度

7 7

漆膜颜色

底漆无色透明，新乡ZM-7Y，作面漆用颜色可调配

8 8

要求除锈工艺 支持 SA2 、 ST2 级表面处理，可与锈转换剂配合使用

9 9

涂装方式

喷涂、刷涂、滚涂

空气相对湿度不大于 90% ，最施工温度 0 0 o o C C ～ 30 o o C， 可在严

10 施工温度

寒天气下施工，当前最施工温度零下 25 o o C C

ZM-7Y烟囱烟道防腐-新乡ZM-7Y-金芝麻环保(查看)由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金芝麻环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！