

药品耗材恒温箱

产品名称	药品耗材恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

耗材恒温箱用于存放10-30度、2-8度、8-20度、15-25度、20-25度、25-30度等多温度区间药物、试剂。

耗材恒温箱介绍北京福意联公司成立于1999年，我们秉持“持续改进，追求”，“客户的满意即是我们的努力之在”，“以德敬人，以诚立人”，我们愿与有新老客户携手共创。 -

---耗材恒温箱参数:--

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805
(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×2145

--恒温箱用途：福意联经营的恒温箱主要用途：保存箱是医疗冷藏的设备，也可用于储存生物制品。恒温箱适用于药房、制药厂、、疾病预防控制、卫生等。恒温箱带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。-

恒温箱适用范围恒温箱适用范围：主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的恒温储存。如：药物、试剂、、生物制品、贵重等等。-

耗材恒温箱特点介绍:-

主要零部件全部采用，运行更有保障；独特的制冷方式，比传统方式效率高约30%；制冷剂采用性无氟制冷剂；静音设计，噪音低，给您一个安静的办公空间；独特的循环方式：一半自然对流，一半风冷，即使风冷凝器脏堵，也不容易造成压缩机的损坏；内胆采用不锈钢制作；内腔圆角设计，容易清洗；外门硅胶门封条，严密封闭冷气；可拆卸清洗的除尘器，根据门高及宽而设计，不用为搬运及放置的地点发愁；超厚聚胺脂隔热层，使隔热及结构增强；配有门锁及电源锁；有光、声报警、经营更有保障。-

耗材恒温箱注意事项:-

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。电镀零件和表面饰漆，应经常保持清洁，如不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，外面套好塑料薄膜防尘罩将放在干燥室内，以免控温仪受潮损坏。

本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。

外壳必须有效接地，以保使用安全。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。

请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

--承诺：--福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。--四、验收：

我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。--