

# 心脏生物瓣膜恒温箱

产品名称	心脏生物瓣膜恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联心脏生物瓣膜恒温箱公司将继续竭诚为医疗单位、科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供的产品，及良好的今后服务。本公司守信誉、，以高质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电！企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品制造，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。

心脏生物瓣膜恒温箱安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。智能温控系统。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制，调节增量为1。制冷系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

可视透明：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。人性化设计：自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。安全系统：报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、心脏生物瓣膜恒温箱产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

## 三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

-----  
【型 号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪 音】50dB ( A )

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a ( 382g )

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。

- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 04、搁架8个
- 5、钥匙2把

【型号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A) 00

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2115 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把