

# 塑料绝缘仪表专用线,仪表专用线

产品名称	塑料绝缘仪表专用线,仪表专用线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:聚氯乙烯绝缘安装线 AVRS:塑料绝缘,仪表专用线 大城:导线无氧铜线,高密度聚乙
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

塑料绝缘仪表专用线,仪表专用线

的详细介绍

AV,AVR,AVP,AVRP,AVRB,AVR,AVVR塑料绝缘仪表专用线,仪表专用线范围:塑料绝缘仪表专用线适用于仪器、仪表、电子、电器设备及自动化装置线路连接。

塑料绝缘仪表专用线标准:GB5023-97 JB8734-98

### 1、型号及名称

型号

名称

AVAVRAVPAVRPAVRBAVRSVVR

铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘安装线铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘安装软线铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘屏蔽安装线  
铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘屏蔽安装软线铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘平型安装软线铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘  
绞型安装软线铜芯(镀锡)聚氯乙烯绝缘及护套安装软电缆

### 2、产品规格

型号

芯数

标准截面（平方厘米）

AV AVRAVP AVRP

1

0.08-0.75

AVRB AVRS

2

0.12-0.5

AVVR

3-24

0.12-0.4

HPVV结构：

，聚氯乙烯护套，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对，聚氯乙烯护套。

用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格：对数2对—300对，导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数

型号（0.5）

5对

HPVV5x2x0.5

HPVVP5x2x0.5

10对

HPVV10x2x0.5

HPVVP10x2x0.5

20对

HPVV20x2x0.5

HPVVP20x2x0.5

30对

HPVV30x2x0.5

HPVVP30x2x0.5

50对

HPVV50x2x0.5

HPVVP50x2x0.5

100对

HPVV100x2x0.5

HPVVP100x2x0.5

200对

HPVV200x2x0.5

HPVVP200x2x0.5

300对

HPVV300x2x0.5

HPVVP300x2x0.5

电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.2mm，4.8mm和3.6mm三种，其抗张强度分别不小于3000kg，1800kg，和1000kg吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长

HJYVP /SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYVP 2/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYVP 3/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYJV/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。