

# 螺旋风管的用途 螺旋风管 宏宾铁业

产品名称	螺旋风管的用途 螺旋风管 宏宾铁业
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

### 螺旋风管厂家的优势

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

不增加任何压降的情况下，螺旋风管厂家，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素，在绝大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

精密的咬口成型工艺：进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，螺旋风管生产厂家，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。

安全密封圈防漏系统：精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的最佳强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受最大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。

相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

### 镀锌螺旋风管的安装

镀锌螺旋风管的安装规定也是很重要的，其主要内容有：

(1)镀锌螺旋风管如是水平安装，如果直径或长边尺寸不大于400毫米，那么其间距不能大于4米；如果直径或长边尺寸大于400毫米，那么其间距不能大于米。

(2)其支、吊架间距，最s长为5米和3.75米，最s大不能超过这个范围。

(3)镀锌螺旋风管如是垂直安装，那么其间距不能大于4米。

(4)风管的支、吊架，最s好不要设在风口、阀门、检查门等这些位置上。

(5)如果风管长度超过了20米，那么应设置防止风管摆动的固定点，且数量不能少于规定要求。

(6)吊架的螺孔，应采用机械加工。且在安装好以后，不会有变形。

### 螺旋风管翻边上的说明

螺旋风管的翻边，不一定要使用翻边机，所以，在问题一上，其回答是为不一定，因为，还要看具体情况，由它来决定。而对问题二，可以说，其回答为是。而且，其主管使用螺旋风管的话，那么，其风管外径是为300mm，并且，可以带两个弯头。螺旋风管中，对螺旋咬口和纵向咬口，应怎样来进行判断？

螺旋风管中，对螺旋咬口和纵向咬口的判断，其具体来讲的话，是可以有不同方法的。不过，我们认为其是有一些简单方法的。比如，螺旋风管，从直观上来看，螺旋风管的用途，如果其接头是为螺旋式的，那么，是为螺旋咬口，而接头缝是平行管，则是为纵向咬口连接。所以，大家可以根据这一方法，来有正确判断，避免出错。

螺旋风管的用途-螺旋风管-宏宾铁业(查看)由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司(www.hongbintieye.com)是一家从事“风管加工，风道加工，白铁加工，通风管道加工，螺旋风管，镀锌板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏宾铁业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏宾铁业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！