

中开式双吸泵 宁夏双吸泵 千弘泵业公司

产品名称	中开式双吸泵 宁夏双吸泵 千弘泵业公司
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 结构说明：1. 6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 本系列泵的吸入和吐出管无在水泵轴心线的下方，与轴线呈垂直位置。泵盖用螺栓与定位销固定在泵体上，无需拆卸管路及原动机就可检修泵的转子部件。2.

泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套和轴承体等。a. 泵体与泵盖为铸铁制成，共同构成叶轮的工作室，泵体进、出水法兰盘上有安装压力计和真空计和管螺孔，s型双吸泵，管径处有放水的管螺孔。b. 叶轮为双侧进水。其形状是对称的，出厂时经静平衡试验。

S、SA型号说明：

10SA-6JA 10——吸入水口径被25除（即吸入口径为250mm）SA——单级双吸水平中开式离心泵

6——比转数被10除化整的约数

J——表示额定转速变化

A——表示叶轮外径第一次变化，A、B、C……依次类推

300S-19A

300——吸入口径300mm

S——单级双吸水平中开式离心泵

19——设计点扬程

A——表示叶轮外径第一次变化，A、B、C……依次类推

双吸泵配件组成：1.泵体2.泵盖3.叶轮4.轴5.双吸密封环6.轴套7.填料盖8.填料9.填料环10.水封管11.填料压盖12.轴套母螺13.固定螺钉14.轴承体15.轴承体压盖16.单列向心球轴承17.圆螺母18.联轴器部件19.轴承挡套20.轴承端盖21.键22.双头螺栓4.

轴封选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。5.离心泵安装形式
装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。6.加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需真空泵，不需倒灌，中开式双吸泵，离心泵可以启动。

SH、S型单级双吸中开泵主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。S系列泵的运行数据 泵出口直径DN 80~800mm
流量Q 11600m³/h

扬程H 200m 工作温度T 105 固体颗粒 80mg/L

工作许用压力 25

许用试验压力 37.5

水泵不吸水，压力表及真空表的指针在剧烈跳动。注入水泵的水不够。水管与仪表漏气。再往水泵内注水。拧紧、堵气漏气处。2.水泵不吸水，节能双吸泵，真空表指示高度真空。底阀没有打开或已淤塞。吸水管阴力太大或吸水高度太大。校正或更换底阀。清洗或更换水管。减低吸水高度。3.看压力表有压力，宁夏双吸泵，然后水管仍不出水。出水管阴力太大旋转方向不对。叶轮淤塞。水泵的转速不够。检查或缩短水管及检查电机。清洗叶轮。增加水泵的转速。

流量低于预计。水泵淤塞。双吸密封环磨损过多。转速不足。清洗水泵及输水管。更换双吸密封环。增加水泵的转速。5.水泵消耗的功率过大。填料压盖太紧，填料函发热。叶轮磨损过大。水泵供水量增加。拧紧填料压盖或将填料取出来校正截面尺寸。更换叶轮。关小闸阀。增加出水管阻力降低流量。6.水泵内部声音反常，水泵不上水。吸水管内阻力过大。吸水高度过大。吸水系统有空气渗入。所输送的液体温度过高。检查泵吸水管。检查底阀。减小吸水高度。拧紧堵塞漏气处。降低液体的温度或减低吸水高度。

中开式双吸泵-宁夏双吸泵-千弘泵业公司(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。中开式双吸泵-宁夏双吸泵-千弘泵业公司(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。