

广东同舟机械 汕尾提升机价格 提升机

产品名称	广东同舟机械 汕尾提升机价格 提升机
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

产品详情

多功能提升机参数

多功能提升机是电动葫芦的一种可用于地面和空中使用.广泛用于建筑行业.，具有输送量大，提升高度高，提升机，运行平稳可靠。多功能电动提升机额定提升重量为500公斤/300公斤，多功能电动提升机的提升高度为100米，多功能电动提升机500公斤提升(运行)速度5.5m/min;300公斤提升(运行)速度8m/min，

额定起重量为500KG，汕尾提升机生产厂家，300KG;

提升高度为:100M

提升速度为:5.5M/MIN，8M/MIN;

电机功率为别为:1.5kw，汕尾提升机价格，1KW，1.5KW，0.4KW;

使用电源为:单相和三相两种。

多功能提升机分类:

多功能提升机分为DTS-30多功能提升机和DTS-50多功能提升机
DTS50-80-A，DTS50-80-B，DTS30-80-A，DTS30-80-B

周而复始将纸箱进行连续提升；当纸箱提升至高度位置并触发设备上方的光电传感器，推箱气缸会及时的将纸箱推出至滚道线（因为设备上的传感器为高精密度传感器，对静电和位置要求相当高，严禁随意调节或触碰传感器），滚道线一直是处于运行状态，如果后端设备发生故障，纸箱未能及时输送走堵到滚道线上面时，滚道线上的传感器会使设备全部停止，排除故障后需要重新启动设备才能再次工作；最后无纸箱进入提升机后无需其他操作，直接按下启动按钮将提升机里面的所有纸箱全部清空，然后按下

停止按钮停止工作；设备配备状态指示灯位于电器控制箱的上方，绿色为正常工作状态，红色为停止会故障状态，出现故障需要紧急按下控制箱门板上面的红色急停按钮，汕尾提升机厂商，排除故障后再次重新启动本系列斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度可达40米。该类提升设备具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合《垂直斗式提升机》(JB3926-85)(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准)，牵引圆环链符合《矿用高强度圆环链》(MT36-80)，本提升机适于输送粉状，因此允许输送温度较高的材料。 广东同舟机械(图)-汕尾提升机价格-提升机由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司(www.0769tz.com) 是从事“ 密炼机,开炼机,切胶机,提升机,晾干机 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐文渊。