

安阳轻奢铝包边门 轻奢铝包边门制作 溢丰门业实惠

产品名称	安阳轻奢铝包边门 轻奢铝包边门制作 溢丰门业实惠
公司名称	商水县溢丰万达门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县产业集聚区西环路与纬一路 交叉口路东
联系电话	13643840798

产品详情

溢丰万达门业有限公司，轻奢铝包边门制作，是一家集研发，设计，生产，安装为一体的木门生产企业。以实木烤漆门、实木复合门、护墙板及全屋家居定制的企业，公司拥有德国进口的专业生产设备，并不断引进新生产工艺，为客户提供具有国际审美水准，和优良的产品来满足广大消费者的需求。

门套

门套也可以叫门框，是用来保护墙体的。门嵌在门框里，就涉及到门缝问题，门缝越大，传进来的声音自然越多。

门与上门框的距离不要超过2mm，与地面的距离一般在5-8mm之间，这样既不会让太多的声音传入，也为木门预留了足够的活动空间。

五金

两个人住在一间房的话，就要注重对门的五金配件的选购了，主要是锁具和合页。否则，走进来走出去的，会很影响另一个人。

左为锁具，右为合页

尤其在卧室空间，可以考虑使用静音锁。

静音锁设计

其属于易损物品，在选择中，非常看重材质和工艺。优质的合页是不锈钢材质，厚度达到3mm，表面加工精致，无刃口，转动灵活。轻奢铝包边门价格。

溢丰万达门业有限公司，是一家集研发，轻奢铝包边门安装，设计，轻奢铝包边门多少钱，生产，安装为一体的木门生产企业。以实木烤漆门、实木复合门、护墙板及全屋家居定制的企业，公司拥有德国进口的专业生产设备，并不断引进新生产工艺，为客户提供具有国际审美水准，和优良的产品来满足广大消费者的需求。

很多人装修都喜欢选择木门，不仅结实还上档次。但是木门安装是很有学问的，安阳轻奢铝包边门，不能忽略一个小小的细节。木门如何安装： 1、现场质检:

木门产品运送到施工现场后，由负责安装人员、装修设计人员、业主等共同对木门进行检验，确认无误后可以后续安装程序。

2、门套组装:

门套组装时木门安装的名列前茅步，一定要确保门套组装牢固。先找出立板和门套，根据背面编号，在同一平面上对好接口。接口处要涂抹胶水，在引孔打上80mm木牙螺丝(引孔在接口后面)，用螺丝刀拧紧。注意不要把螺丝直接打入门套内，仔细检查采口之间的尺寸是否正确，接合处是否平整密实、牢固，然后在门套立板背面装上铁片，装铁片时，要用25mm的自攻螺丝，铁片间距以300-350mm为宜，铁片距地面以200mm为宜。轻奢铝包边门}价格。

溢丰万达门业有限公司，是一家集研发，设计，生产，安装为一体的木门生产企业。以实木烤漆门、实木复合门、护墙板及全屋家居定制的企业，公司拥有德国进口的专业生产设备，并不断引进新生产工艺，为客户提供具有国际审美水准，和优良的产品来满足广大消费者的需求。

但是，实木门开裂真的说明门的质量有问题吗？很多朋友认为如果实木门开裂，那这木门一定是假货的。其实不然！木门即使再名贵也可能会有轻微开裂现象，同样需要修复。

实木门为什么开裂

01、实木含水率问题

门在生产完毕之后，木材的含水率决定了门的造型和材质会不会再发生改变。因此控制好实木门的含水率变得相当重要，平衡后的含水率不会因为阳光照射、过冷、过热等环境因素发生开裂变形。

02、天气所致

实木门的含水率要求比实际空气平均含水率低1%-2%。由于地理位置的差异，我国各地空气湿度也不尽相同，因此对实木门的含水率要求也不同。门业视界，你的朋友。

南方空气平均含水率为14%，北方则要求达到12%至13%。所以，一些南方的实木门运送到北方之后，会有开裂的情况产生。轻奢铝包边门价格。

安阳轻奢铝包边门-轻奢铝包边门制作-溢丰门业实惠(优质商家)由商水县溢丰万达门业有限公司提供。商水县溢丰万达门业有限公司(www.tianzhuwang.cc)在复合门这一领域倾注了无限的热忱和热情,溢丰门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张小姐。