

# 鹤壁升降柱【郑州道盛电子】翻倒型升降柱

产品名称	鹤壁升降柱【郑州道盛电子】翻倒型升降柱
公司名称	郑州道盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区工贸园
联系电话	15003999085

## 产品详情

路桩液压系统：液压传动站主要由油箱、手动油泵全套液压电磁阀组、大功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)马达、油泵、油缸、油表、油标、外装式液位器、国标高压编制钢丝液压油管等组成，它是整套升降柱系统动力源，该装置安装在升降柱一侧，与升降柱配套使用，停电可手动下放柱子，也可手动升起。

在机遇与挑战并存的产业中，道盛公司将会持续加强研发能力，一如既往为客户提供更优质的产品和服务、精湛、完善的服务，努力成为客户企业发展的合作伙伴和强有力的支持者，为客户提供全方面及时的工程解决方案

升降柱电控系统：电控系统：自动电子控制部分：控制主板、漏电开关、开关电源、无接触噪音(分贝(dB))高寿命(lifetime)接触器(contactor)、液晶显示、中文菜单、精密(precise)启动时间设置、可设置自动升起。控制器：包括控制箱、遥控器等由值班人员控制使用。控制系统：可遥控，开关量，联动及其它控制方式，液晶显示，中文菜单。

道盛公司始终坚持以信誉为本，以技术为依托，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新，为客户提供优质的产品，五星级的服务。

1.传统的焊接工艺已经改变。每个组件都可以通过螺钉拆卸。

2.通过机械连接，可调节其同心度，同轴度和高度。

3.一旦外力损坏，只需要更换。配件损坏。支点底板和限位凸缘用作力的支点。支点不能由易碎的材料制成，如铸铝和铸铁，支点必须直接与预埋的接触，这样力就会传递到嵌入式基础上，形成强大的支撑点。力的反作用力是防碰撞法兰，它必须与预埋的直接接触，形成活塞运动，并将力直接传递给嵌入式和预埋基础以释放能量。对于嵌入式壁厚，建议使用超过8mm，对于法兰厚度，建议使用10mm或更多

