

# 马钢HRB400 HRB500 HTRB600螺纹钢厂提一级代理

产品名称	马钢HRB400 HRB500 HTRB600螺纹钢厂提一级代理
公司名称	江苏同力金属制品有限公司
价格	4130.00/吨
规格参数	品牌:马钢 型号:6-50 产地:马鞍山
公司地址	扬中市新坝镇大全路电气工业品城6楼602室(注册地址)
联系电话	15705285690

## 产品详情

HRB400的钢筋旧称三级螺纹钢，为[热轧带肋钢筋](#)的一种。在建筑业中，三级螺纹钢是过去的叫法。生产厂家在我国主要分布在华北和东北，这两个地区约占螺纹钢总产量50%以上。

螺纹钢与光圆钢筋的区别是表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。

热轧带肋钢筋的牌号由HRB和牌号的屈服点较小值构成。H、R、B分别为热轧(Hot rolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。

HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)和牌号HRB400E。

细晶粒热轧钢筋其牌号在热轧带肋钢筋的英文缩写后加"细"的英文(Fine)首位字母。如:HRBF335、HRBF400、HRBF500。

有较高要求的抗震结构适用牌号为:在已有牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)。

### 主要用途

广泛用于房屋、桥梁、道路特别是铁路方面等土建工程!

1、hrb400e钢筋强度标准值是400Mpa。2、普通钢筋抗拉强度标准值，取自现行国家标准的钢筋屈服点，具有不小于95%保证率的抗拉强度。R235钢筋的抗拉强度标准值是235MPa，HRB335钢筋为335MPa，HRB400钢筋为400MPa。