

出口菲律宾220V变380V变压器

产品名称	出口菲律宾220V变380V变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入电压:220V/480V 输出电压:380V 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

产品详情

出口三相220V变380V变压器，出口菲律宾220V变380V变压器，出口菲律宾480V变380V变压器

主要产品电压等级为：

输入：三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V；

输出：三相 380V、220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V；

单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。

如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

干式自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

容量	1KVA-3000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压 ± 10%波动	绝缘电阻	DC 500V 100M
输出电压	负载范围内额定电压 ± 2-3	绝缘等级	F级

频率	50Hz/60Hz	环境温度	-15 ° C--+45 ° C
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电	温升	< 100K
	流		
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db

说明：

1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、是否带机箱；

2.机箱散热方式及是否有特殊要求；

3.变压器外形尺寸及重量仅供参考，以实际产品为准。