

# 厂家直销大口径高压胶管 煤矿用钢丝编织胶管

产品名称	厂家直销大口径高压胶管 煤矿用钢丝编织胶管
公司名称	衡水驰跃科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	尺寸:3mm-600mm 产地:河北衡水 材质:乙丙橡胶
公司地址	河北省衡水市景县景龙路南杜桥佛台村西
联系电话	13180009673

## 产品详情

高压胶管总成一般是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、至层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。主要用于油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳液、水）、气体等和液体传动等领域。

三、表示方法 装配高压胶管总成长度及装配角表示方法 置胶管总成在同一直线上，以远端一个接头的垂直方向为基准，按顺时针方向测量另一个接头与垂直方向接头之间的夹角，此夹角即为装配角。

四、高压胶管的选用  
1、一、二层钢丝编织胶管 高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液。温度范围：-40 ~ 100

2、四层钢丝缠绕胶管 高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液，适用于高压大流量系统。温度范围：-40 ~ 100

3、六层钢丝缠绕超高压胶管 超高压液压系统，适用于矿物油类液压油，乙二醇类液压介质及油水乳化液。温度范围：-40 ~ 100

橡胶管的特性有生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温（-80至300度）、透明度高、回弹力强，耐压缩不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性能