

宇竣全自动双侧面贴标机（双侧面机油贴标机）

产品名称	宇竣全自动双侧面贴标机（双侧面机油贴标机）
公司名称	广州宇竣包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇竣包装设备有限公司 型号:ULB-8102 产地:广州
公司地址	广州市新塘镇国际牛仔服装纺织城三路2号恒富产业园B栋1楼
联系电话	020- 82006013 18925102021

产品详情

产品名称：全自动双侧面贴标机（双侧面机油贴标机）

型号：ULB-8102

产品简要说明：

全自动双侧面贴标机（双侧面机油贴标机）适用于扁瓶单侧面以及方瓶三面或四面的包围式贴标，同时可圆瓶全周贴，前后对称贴，定点式贴标；如洗发水扁瓶、润滑油扁瓶、机油瓶扁瓶贴标、洗衣液瓶贴标、食用油扁瓶贴标、洗手液圆瓶等双侧面贴标，两面同贴，高速贴标速度可达到60米/分钟；送标站可3维空间调整，非常适合有锥度的瓶型，可满足不同尺寸产品；采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，高速贴标精度高；中英文触控操作系统，实现人机对话，操作简单易学。

一、产品性能特点

- 1.全自动双侧面贴标机（双侧面机油贴标机）适用于扁瓶单侧面以及方瓶三面或四面的包围式贴标，加圆瓶机构可以圆瓶全周贴，前后对称贴，定点式贴标。
- 2.中英文触控操作系统，真正实现人机对话，操作简单易学。
- 3.采用西门子PLC与三洋伺服马达闭环控制，确保高速贴标稳定，可靠性高。
- 4.采用750W大功率，大力矩，小惯量送标马达，贴标速度可达到60米/分钟。
- 5.送标站可3维空间调整，特别适合有锥度的瓶型，且更换不同尺寸的产品调节简单快捷。

6.采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，高速贴标精度高。

7.带采用高分子材料，特殊设计，确保被贴物体能精准定位，提高贴标精度，二位空间调整，可调范围大。

8.可根据客户需要链接生产流水线，也可以根据客户要求特殊设计。

二．贴标工序：

进瓶—分瓶—检测瓶子—出标—贴标—覆标—出瓶

三．技术参数

贴标产品类型：适用于扁瓶单侧面以及方瓶三面或四面的包围式贴标，加圆瓶机构可以圆瓶全周贴，前后对称贴，定点式贴标。

标签类型：不干胶标签（带底纸）

标签尺寸

长度：20-500mm

宽度: 10-200mm

贴标速度：60米/分钟

生产速度：最快200件每分钟

贴标精度：±1mm

标签宽度(高度)：210mm（标准宽度，可以根据实际产品尺寸进行增加宽度）

标签长度：500mm

标签外径：350mm

纸芯直径：76mm

出标速度

输送带

长度: 3000mm

宽度: 100mm

高度: 900 ± 30mm

输送线速度：25米/分钟

速度调整方式：无级调速，速度可连续

耗电量（功率）：3KW

耗气量（PMA）：5-6（贴扁瓶时候不用气，选配圆瓶时候用）

电源：三相380V 50Hz 3000W

机械尺寸

净尺寸：3000*1600*1580mm（可根据客户要求调整）

整机重量：约500kg

公司简介：

广州宇竣包装设备有限公司是一家坐落于广州经济技术开发区的企业，专注开发及生产工业用途的自动贴标机的贴标设备；以及在生产线上与自动贴标机的贴标设备相结合的配套设备及相关的系统整合工程。

广州宇竣包装设备有限公司的核心团队及技术力量，都是国内自动贴标机设备行业的精英；并且一直致力于自动贴标机的贴标设备的研发、生产、更新；

广州宇竣包装设备有限公司抓住了包装行业快速发展的机遇，通过规范的企业管“内依科研、外靠市场”的企业发展战略，自主创新、高定位及施行全面的质量管理搭建起国内行业最先进的研发、生产平台；以“技术、创意、热诚”打造国内自动贴标机的设备的著名品牌；

广州宇竣包装设备有限公司始终坚持将科技研发和市场销售作为工作的核心；优化和整合企业资源，使企业走高起点、高科技道路；并擅长于非标产品贴标设备的开发，以满足不同客户需求；本公司所生产的高速旋转式OPP热熔胶贴标机、旋转式及直线式不干胶贴标机等设备，以高速度、高精度、稳定性好及高刚性等特点闻名于业界；

广州宇竣包装设备有限公司产品广泛应用于饮料、洗涤、日化、食品、电子、制药等各行业，并且得到了各著名企业认可。我们于广州、重庆、上海、及香港都设有直属的销售及服务中心，为客户提供无微不至的售前与售后服务。