

# 福斯ECOCUT HFN 10LE低油雾切削液18L包邮

产品名称	福斯ECOCUT HFN 10LE低油雾切削液18L包邮
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	468.00/桶
规格参数	福斯:低油雾切削液 ECOCUT:HFN 10LE 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

### 福斯FUCHS ECOCUT HFN 10LE

FUCHS ECOCUT HFN 10LE被推荐用于正常和困难钢的机械加工，铸铁和非铁金属，特别是用于车削和研磨自动薄荷。同时满足对液压油HLP的要求按照DIN 51524，第2部分出于这个原因作为油的合理化和可以用作机械和液压油。

ECOCUT HFN LE是基于高品质基础油多用途油，可以用来作为切削油或液压合理化和润滑油。它们含有添加剂以改善耐老化性和抗腐蚀保护。EP添加剂提高机械强度和改善整体压力容量加工，降低了工具与工件之间的摩擦。所有的产品在HFN LE ECOCUT只有\*\*\*小的蒸发，形成微小油雾，从而降低工作和生活ENVIRON，换货的污染。

洗涤剂 and 分散性保持液压系统的清洁，同时有助于提高润湿性和漂洗效果并改善散热。油系列ECOCUT HFN LE不含氯或锌。

典型数据：

Vlastnosti	Jednotka	ECOCUT HFN			Zkouška dle
		10 LE	16 LE	22 LE	
Viskozita p <sub>2</sub> i 2 0 °C	mm <sup>2</sup> /s	20	37	60	DIN 51 562
Viskozita p <sub>2</sub> i 4	mm <sup>2</sup> /s	10	16	22	DIN 51 562

0 ° C					
Viskozita p?i 5	mm <sup>2</sup> /s	8	12	15	DIN 51 562
0 ° C					
Hustota p?i 15	kg/m <sup>3</sup>	854	859	856	DIN 51 757
° C					
? í slo barvy	-	1,0	1,0	1,0	DIN ISO 2049
Bod vzplanut í	° C	160	210	215	DIN ISO 2592
Bod tuhnut í	° C	- 15	- 12	- 12	DIN ISO 3016
Neutraliza?n í ?	mgKOH/g	0,1	0,2	0,2	DIN 51 558
í slo					
Korozn í ú ?ink	stupe koroze	1-100A3	1-100A3	1-100A3	DIN 51 759
y na m di					
?ty?kuli?kov? stro	N	1800	2000	2000	DIN 51 530
j (VKA)					
Reichert?v test	mm <sup>2</sup>	9,0	8,8	7,0	FLV *)
opot?eben í (R					
VT)					
Index olejov é	-	2	2	2	FLV-N 5 *)
mlhy					
Brugger?v test	N/mm <sup>2</sup>	45	46	48	FLV *)