

热销AVC全冠长尾巴电缆固定头，全冠电缆锁头经销商

产品名称	热销AVC全冠长尾巴电缆固定头，全冠电缆锁头经销商
公司名称	河南弘旷商贸有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:全冠 型号:标准 产地:台湾
公司地址	高新技术产业开发区盛世嘉业科研楼4号楼807号
联系电话	0371-55008979 18037384698

产品详情

专利品 MGB - PFGB - PPGB - PNPB - P · 螺牙规格 :公制牙(Metric)、G (PF / BSP / PS)牙、PG牙及NPT牙。 · 产品材质 :A.C.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2) , B 及 D 部分采用 EPDM 耐候橡胶制成。 · 颜色种类 :黑色及灰色。 · 工作温度 :-40 °C 至 100 °C 或瞬间可耐热至 120 °C。 · 产品特性 :特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。 · 迫紧螺帽 :设计为可弯式之螺旋护线管，可耐急速扭曲，并延长电缆寿命及增强安全性。

* 不附螺帽型 :请於产品编号后加 -XA，价格另议。 例 : MGB20 - P - 13B - ST - XA 为 MGB20 - P - 13B - ST 之产品但不附螺帽(A部)单位 : mm

标准螺牙ThreadedEntryMetric

编号 Cat. No.

适用电缆CableRange

螺纹外径ThreadO. D. C1

机板口径PanelMountingHole

螺纹长度ThreadLengthC2

扳手径SpannerSizeA & F

包装Std.Pkg.pcs

黑色 (Black)

灰色 (Gray)

短螺纹

M16 X 1.5M16 X 1.5M20 X 1.5M20 X 1.5M20 X 1.5M20 X 1.5M25 X 1.5

MGB16 - P - 07B - ST MGB16 - P - 10B - ST MGB20M - P - 08B - ST MGB20M - P - 11B -
ST MGB20 - P - 10B - ST MGB20 - P - 13B - ST MGB25 - P - 16B - ST

MGB16 - P - 07G - ST MGB16 - P - 10G - ST MGB20M - P - 08G - ST MGB20M - P - 11G -
ST MGB20 - P - 10G - ST MGB20 - P - 13G - ST MGB25 - P - 16G - ST

7 ~ 410 ~ 68.8 ~ 5 11.5 ~ 6 11 ~ 613 ~ 815.8 ~ 10

16 16 20 20 20 20 25

16 ~ 16.3 16 ~ 16.3 20 ~ 20.3 20 ~ 20.3 20 ~ 20.3 20 ~ 20.3 25 ~ 25.4

10101010101010

22 / 2222 / 2224 / 2424 / 2427 / 2727 / 2733 / 33

10101010101010

G (PF)

3/83/81/21/21/21/21/21/23/4

FGB17 - P - 07B FGB17 - P - 10B FGB21S - P - 07B FGB21S - P - 10B FGB21M - P -
08B FGB21M - P - 11B FGB21L - P - 10B FGB21L - P - 13B FGB26 - P - 16B

FGB17 - P - 07G FGB17 - P - 10G FGB21S - P - 07G FGB21S - P - 10G FGB21M - P -
08G FGB21M - P - 11G FGB21L - P - 10G FGB21L - P - 13G FGB26 - P - 16G

7 ~ 410 ~ 6 7 ~ 410 ~ 68.8 ~ 5 11.5 ~ 6 11 ~ 613 ~ 815.8 ~ 10

16.616.620.920.920.920.920.926.4

16.6 ~ 16.916.6 ~ 16.920.9 ~ 21.220.9 ~ 21.220.9 ~ 21.220.9 ~ 21.220.9 ~ 21.220.9 ~ 21.226.4 ~ 26.8

101010101010121212

22 / 2222 / 2227 / 2227 / 2227 / 2427 / 2427 / 2727 / 2733 / 33

1010101010101010

PG 9 PG 11 PG 11 PG 13.5 PG 13.5 PG 16 PG 16 PG 21

PGB9 - P - 09B PGB11 - P - 07B PGB11 - P - 10B PGB13.5 - P - 08B PGB13.5 - P -

11B PGB16 - P - 10B PGB16 - P - 13B PGB21 - P - 16B

PGB9 - P - 09G PGB11 - P - 07G PGB11 - P - 10G PGB13.5 - P - 08G PGB13.5 - P -
11G PGB16 - P - 10G PGB16 - P - 13G PGB21 - P - 16G

8 ~ 47 ~ 410 ~ 68.8 ~ 5 11.5 ~ 6 11 ~ 613 ~ 815.8 ~ 10

15.218.618.620.420.422.522.528.3

15.2 ~ 15.518.6 ~ 18.918.6 ~ 18.920.4 ~ 20.720.4 ~ 20.722.5 ~ 22.822.5 ~ 22.828.3 ~ 28.7

8.59 9 1010101012

22 / 1924 / 2224 / 2227 / 2427 / 2430 / 2730 / 2736 / 33

1010101010101010

NPT 3/8NPT 3/8NPT 1/2NPT 1/2NPT 3/4

NPB17 - P - 07B NPB17 - P - 10B NPB21 - P - 10B NPB21 - P -
13B NPB26 - P - 16B

NPB17 - P - 07G NPB17 - P - 10G NPB21 - P - 10G NPB21 - P -
13G NPB26 - P - 16G

7 ~ 410 ~ 611 ~ 613 ~ 815.8 ~ 10

17.117.121.321.326.6

1515151515

2222272733

1010101010

专利品 MGA - P M - P · 螺牙规格 :公制牙(Metric)。 · 产品材质 :A.C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2) , B 及 D 部分采用 EPDM 耐候橡胶制成。 · 颜色种类 :黑色及灰色。 · 工作温度 :-40 °C 至 100 °C 或瞬间可耐热至 120 °C。 · 产品特性 :特殊夹紧爪与夹紧圈之设计 , 夹紧电缆范围大 , 抗拉力特强 , 可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。 · 迫紧螺帽 :设计为可弯式之螺旋护线管 , 可耐急速扭曲 , 并延长电缆寿命及增强安全性。