

## 昆山美孚导热油605代理商地址

产品名称	昆山美孚导热油605代理商地址
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	3150.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:605 使用温度:315
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

## 产品详情

深圳嘉实多高温导热油605地区代理坐落于昆山经济经济开发区吴淞江北街的全新鸿润润滑油厂家，深圳嘉实多高温导热油605深圳下列地域能够配送：玉山镇、巴城镇、花桥镇、周市镇、千灯镇、陆家镇、张浦镇、周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇，昆山经济经济开发区，日本工业园区，深圳法国工业园区。一桶配送费，提供产品合格证，市场销售协议书，保证产品质量。深圳嘉实多高温导热油应用环境温度封闭式为315度，不积炭，应用时间比较长。

嘉实多高温导热油605产品介绍：嘉实多传热油是专门用来闭试、间接加热系统软件的高品质商品。本产品适合所有工业生产环节中的冷油密封性、间接加热和制冷系统。

嘉实多传热油系经相对高度精练基础油价格秘方成的，这种基础油价格具备耐热裂化和化学氧化能力。他们具有很好的耐热性，且有很长的使用期，并且不会产生堆积物和增加黏度。

嘉实多传热油具有很高的换热效率，且黏度适合，在运行或工作温度下具备\*理想的泵送性。这种商品展示了可以实现迅速排热实力的热传导特性。使用期内，这种润滑油的开口闪点不容易大幅度降低，因为它在提议工作温度下具有较好的耐热裂化性。

嘉实多高温导热油605特点与优势：嘉实多传热油是美孚特种油知名品牌中的重要组员，它在严苛运用情况下的卓越品质与稳定性，为他们获得了良好口碑。当代精练技术性，是实现高效产品特性的重要因素。

嘉实多高温导热油605有如下经济效益：相对高度耐热裂化和, 抗溶解性，无油垢和结渣，对换热水平的影响比较小，将维护保养要求降到比较低，优异的热稳定性，相对较高的换热效率、较好的实际操作高效率及其相对较低的经营成本，较好的耐热性和氧化稳定性，增加成品油使用期限和减少关机时间，较好的低温流动性，冷开机启动非常容易。

嘉实多高温导热油605应用领域：嘉实多传热油不可与其他油混和，因为这个很有可能危害优异的耐热性与氧化稳定性、造成其他特性的更改、从而使致力于明确成品油合理使用期限的解读更加复杂。

假如本产品用以超过比较高提议环境温度的使用，则有可能出现气阻现象，除非是根据压进一种稀有气体，如N<sub>2</sub>，进而系统软件适合相对较高的工作温度。在较高温度下，因为热降解率随环境温度升到提议环境温度之上而显著提升，液体的使用期将减少。在规划完备的系统内，加热单元四周的浮油环境温度需在油体平均气温之上 15C 到 30C。倘若高过此环境温度，成品油的使用期会减少，并且会造成油垢和结渣，这将影响热传导率。

好似其他矿物质机油，嘉实多传热油仅应选用于带强制循环的软件。借助热传导媒体稳定传热的软件，难以实现充足迅速的流动性，进而避免不了成品油的部分超温和高效霉变。而且，这种传热油不太适合滚油立即暴露在空气中的开式系统。假如嘉实多传热油从漏点蔓延或外溢，他们有可能被马上引燃。

嘉实多高温导热油605环境温度运用：闭式系统 (-12 C 至 315 C)，开式系统 (-12 C 至 180 C)

嘉实多高温导热油605典型性特性：

cSt @ 40C : 30.4

cSt @ 100C : 5.4

倾点，C，ASTM D 97 : -12

开口闪点，°C，ASTM D92 : 230

比例 @15 C kg/l，ASTM D 4052 : 0.857

苏州新鸿润润滑油有限公司美孚润滑油深圳代理商，嘉实多高温导热油605深圳下列地域能够配送：玉山镇、巴城镇、花桥镇、周市镇、千灯镇、陆家镇、张浦镇、周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇，昆山经济经济开发区，日本工业园区，深圳法国工业园区。一桶配送费，提供产品合格证，市场销售协议书，保证产品品质。深圳嘉实多高温导热油应用环境温度封闭式为315度，不积炭，应用时间比较长。