

厂家直销DN1300螺旋风管 镀锌板铁皮通风管道 耐高温耐腐蚀

产品名称	厂家直销DN1300螺旋风管 镀锌板铁皮通风管道 耐高温耐腐蚀
公司名称	佛山市铭流通风设备有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报)
联系电话	18675727825

产品详情

技术参数：

1. 材质：镀锌板
2. 管径： 80- 2000mm
3. 厚度：0.5-2.0mm
4. 长度：常规4m/节（可按要求定制）

佛山市铭流通风设备有限公司是一家专业生产、开发、销售、安装通风管道，空调管道为一体的生产厂家。

公司坚持以“质量求生存、以诚信拓市场、以服务谋发展”经营理念。专业生产、加工、安装白铁皮、不锈钢通风管、中央空调通风管、空调排风系统、地下室通风、厨房通风排油烟等。

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN\text{mm/s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。

- 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
- 6、静压寿命试验。
- 7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定

螺旋风管是以金属材料，由先进的机械一次性生产而成的新型管道，主要用于空调行业通风系统中。与传统手工风管相比，螺旋风管使其安装变得简洁、便利、外形美观。其密封性好，通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管；管径长、减少驳接、节约耗材省钱；科学的连接法、快捷，机械现场生产按所需尺寸制造，达到工程快速完成。