

# 格栅复合土工布材质 格栅复合土工布 正信工程材料

产品名称	格栅复合土工布材质 格栅复合土工布 正信工程材料
公司名称	泰安市正信工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街东首
联系电话	15069863866

## 产品详情

产品用途：1、用于加固软弱地基：土工格栅能迅速提高地基承载力，控制沉降量的发展，格栅复合土工布材质，对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上，从而减少基层厚度，降低工程造价，缩短工期，延长使用寿命。

2、单向土工格栅用于加筋沥青或水泥路面：土工格栅铺设在沥青或水泥铺层底部，可减少车辙深度，延长路面使用寿命，还可以减少沥青或水泥铺面厚度，以节约成本。

3、用于处理垃圾掩埋场：土工格栅与其它土合成材料结合使用处理垃圾掩埋场，可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生气体排放等问题，且可有效地提高垃圾掩埋场的存储能力。

土工膜国标执行标准：GB/T 17643-2011

城建执行标准：CJ/T 234-2006

产品介绍：

HDPE复合HDPE膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜、HDPE防渗膜，HDPE膜是由HDPE构成的塑料卷材。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。HDPE土工膜具有优良的耐环境应力开裂性能，抗低温、抗老化、耐腐蚀性能，以及较大的使用温度范围和较长的使用寿命，广泛使用在生活垃圾填埋场防渗，固废填埋防渗，格栅复合土工布价格，污水处理厂防渗，人工湖防渗，尾矿处理等防渗工程。

性能特点：

HDPE土工膜具有优良的耐环境应力开裂性能、优良的防渗性能、高阻隔性、高抗穿刺性、优良的延伸率及耐磨性。产品拉伸强度高、抗低温性能非常突出、耐高温、抗老化、撕裂强度高、粘结性能好。

作用用途：

主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。

复合土工布性能

复合土工膜（复合防渗膜）抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，格栅复合土工布，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

格栅复合土工布材质-格栅复合土工布-正信工程材料(查看)由泰安市正信工程材料有限公司提供。泰安市正信工程材料有限公司（[www.zxgccl.cn](http://www.zxgccl.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正信工程材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市灵山大街东首，联系人：马经理。