

# 格栅复合土工布询价 正信工程材料 格栅复合土工布

产品名称	格栅复合土工布询价 正信工程材料 格栅复合土工布
公司名称	泰安市正信工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街东首
联系电话	15069863866

## 产品详情

### 格栅复合土工布 格栅复合土工布

玻纤格栅复合土工布是由玻纤格栅与土工布合成的防渗透水材料，用于沥青路面建设和改造中防止反射裂缝、水破坏及增强路面承载能力的新型复合土工材料。具有耐高温车辙、抗长久疲劳开裂、延缓反射性裂缝，从而延长路面的使用寿命。可广泛应用于水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、环保等。

精编涤纶复合土工布时双向塑料土工格栅和土工布的复合。

产品特点：

- 1.宽幅1.0m-6.5m，重量为200-1500mg/m
- 2.抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高。
- 3.采用土工布作基布，所以它是有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有防渗功能。
- 4.由于其选用高分子材料且生产工艺添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。

另：土工布和土工格栅的具体型号可视要求定做。

产品介绍：

HDPE膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜、HDPE防渗膜，格栅复合土工布，简称为“HDPE膜”。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，格栅复合土工布规格，所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、

油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗等领域。

作用用途：

主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。

产品用途：1、用于加固软弱地基：土工格栅能迅速提高地基承载力，控制沉降量的发展，对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上，从而减少基层厚度，格栅复合土工布泰安，降低工程造价，缩短工期，延长使用寿命。

2、单向土工格栅用于加筋沥青或水泥路面：土工格栅铺设在沥青或水泥铺层底部，可减少车辙深度，延长路面使用寿命，还可以减少沥青或水泥铺面厚度，格栅复合土工布询价，以节约成本。

3、用于处理垃圾掩埋场：土工格栅与其它土合成材料结合使用处理垃圾掩埋场，可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生气体排放等问题，且可有效地提高垃圾掩埋场的存储能力。

格栅复合土工布询价-正信工程材料-格栅复合土工布由泰安市正信工程材料有限公司提供。泰安市正信工程材料有限公司（[www.zxgccl.cn](http://www.zxgccl.cn)）是山东泰安，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正信工程材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正信工程材料更加美好的未来。