

开棉机图片 开棉机 曹大海机械

产品名称	开棉机图片 开棉机 曹大海机械
公司名称	青岛曹大海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛即墨市大信镇李家韩洼
联系电话	13583281117

产品详情

起源 纤维原料的开松，最早是用手工方法进行的。例如对羊毛，先用手把毛丛撕开、抖动。再用木棒敲打或使用弓弦弹松。对于籽棉也是先用手把棉籽和纤维分开，然后使用弓弦弹松纤维。直到18世纪出现机器纺纱后，需要有较多的原料储备，并要求缩小原料的运输体积，遂把松散的纤维原料压捆成包，这就需要寻求原料开松和除杂的机械化方法。从此，陆续出现了各种类型的开松和除杂的机械。

编辑本段作用 主要是松解纤维、棉、纺织品等材质，通过撕扯使大块的纠结纤维松解变成小块或束状，同时在松解过程中伴有混和、除杂作用。开松机一般是由一对喂入辊或喂入罗拉及一个开松锡林组成，开棉机作用，开松锡林上装有角钉或梳针或针布，为开松更彻底，有的还在锡林上装有工作辊及剥取辊。不同的结构使其开松效果、混合效果、除杂效果有明显的差异，因此在不同要求的生产线上应采用不同形式的开松机。

特点：

—自动化程度高，安全可靠，开棉机图片，送料系统采用输送带自动输送纤维棉，保障操作人员的安全；

—结构紧凑，开松率高，国产二维、三维纤维和进口15D64MM、32MM、7D64M的开松率可以达到100%，进口7D32MM也可以达到98%，开棉机，开松系统采用一个大的工作辊和七个小工作辊同时开松，低转速（1400转/分钟）工作，能使纤维棉得到开松，既不损伤纤维棉的滑度和卷曲度，又能使纤维棉达到

理想的蓬松效果。

—生产效率高、操作简单；

—过载保护，产品设计配备了过载保护装置，所有工作辊均经过动平衡处理，机器在运行过程中无震动，低噪音；

电气系统

本机共有三个电机，开棉机厂，分别用于主锡林、喂入罗拉、风机。由于喂入罗拉速度的稳定性极为重要，而且需要对不同产品的喂入量进行控制，而转速的大小决定喂入量的大小，所以转速必须是可调的。为此产品采用电机与摆线针轮减速机同体结构，配备进口变频器对其进行无级调速，连同风机和主锡林电机构成一个速度稳定、喂入可调、节省电力且机构紧凑、操作简单的动力系统。电控柜安装在开松机机体右侧，整个机体电路系统通过此柜输入输出，电控柜操作面板分别下列功能进行控制。

- 1、电源启动 / 停止按钮(随电源指示灯)，
- 2、风机(包括主锡林)启动 / 停止按钮，
- 3、喂入罗拉电机启动 / 停止按钮，
- 4、变频器调速喂入电机按钮。

开棉机图片-开棉机-曹大海机械(查看)由青岛曹大海机械有限公司提供。青岛曹大海机械有限公司(www.caodahai.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的玩具加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领曹大海机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！