宇竣全自动平面贴标机（全自动打印平面贴标机）

产品名称	宇竣全自动平面贴标机（全自动打印平面贴标机）
公司名称	广州宇竣包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州宇竣包装设备有限公司 型号:ULB-8601 产地:广州
公司地址	广州市新塘镇国际牛仔服装纺织城三路2号恒富产业园B栋1楼
联系电话	020- 82006013 18925102021

产品详情

全自动平面贴标机（全自动打印平面贴标机）

型号：ULB-8601

产品简要说明：

全自动平面贴标机（全自动打印平面贴标机）适用于方形物体平面贴标，如书本、文件夹、盒子、纸箱\袋子等，更换覆贴标机构可适用于不平整表面贴标，广泛应用于大件产品的平面贴标，规格范围大的平面类物体贴标。采用西门子PLC与三洋伺服马达闭环控制，确保高速稳定贴标；采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，同时可配合简易输送带使用，方便移动，占地面积小。并且根据客户需要连接生产流水线，也可以根据客户要求特殊设计。

一.　产品性能特点

1. 全自动平面贴标机（全自动打印平面贴标机）适用于方形物体平面贴标；如书本、文件夹、盒子、纸箱\袋子等，更换覆贴标机构可适用于不平整表面贴标，广泛应用于大件产品的平面贴标，规格范围大的平面类物体贴标。

2.中英文触控操作系统，真正实现人机对话，操作简单易学。

3.采用西门子PLC与三洋伺服马达闭环控制，确保高速稳定贴标。

4.可配合简易输送带使用，可移动性，占地面积小。

5.采用拉簧送标离合器，使标签张力更稳定，运行更平稳，贴标精度高。

6.可根据客户需求连接生产流水线，也可根据客户要求特殊设计。

二．贴标过程

进产品—检测产品到位—出标签—贴标—覆标—取出产品

三． 技术参数

适用产品范围：所有平面或方形产品的平面进行贴标

标签类型：不干胶标签（带底纸）

标签尺寸

长度: 20-500mm

宽度: 10-200mm

贴标速度：30米/分钟

生产速度：200件每分钟

贴标精度：±1mm

标签宽度(高度)：130mm（标准宽度，可以根据实际产品尺寸进行增加宽度）

标签长度：500mm

标签外径：300mm

纸芯直径：76mm

出标速度：60米/分钟

输送带：标准款是高度870±30mm,

（输送带的长度和宽度，速度可以订做）

输送线速度：20米/分钟（标准款）

速度调整方式：无级调速，速度可连续

耗电量（功率）：1.2KW

电源：三相220V 50Hz

机械尺寸：净尺寸：900*650*1400mm（可根据客户要求调整）

整机重量：约350kg

公司简介：

广州宇竣包装设备有限公司是一家坐落于广州经济技术开发区的企业，专注开发及生产工业用途的自动贴标机贴标设备；以及在生产线上与自动贴标机贴标相结合的配套设备及相关的系统整合工程。

广州宇竣包装设备有限公司的核心团队及技术力量，都是国内自动贴标机贴标设备行业的精英；并且一直致力于自动贴标机设备的研发、生产、更新；

广州宇竣包装设备有限公司抓住了包装行业快速发展的机遇，通过规范的企业管理“ 内依科研、外靠市场 ”的企业发展战略，自主创新、高定位及施行全面的质量管理搭建起国内行业先进的研发、生产平台；以“ 技术、创意、热诚 ”打造国内自动贴标机贴标设备的品牌；

广州宇竣包装设备有限公司始终坚持将科技研发和市场销售作为工作的核心；优化和整合企业资源，使企业走高新科技、高起点道路；并擅长于贴标机贴标产品、贴标机设备的开发，以满足不同客户需求；本公司所生产的高速旋转式OPP热熔胶贴标机、旋转式及直线式不干胶贴标机等设备，以高速度、高精度、稳定性好及高刚性等特点闻名于业界；

公司产品广泛应用于饮料、洗涤、日化、食品、电子、制药等各行业，并且得到了各企业认可。我们于广州、重庆、上海、及香港都设有直属的销售及服务中心，为客户提供无微不至的售前与售后服务。