

# 钢筋混凝土排水管柔性承插口 通达建材 莱芜钢筋混凝土排水管

产品名称	钢筋混凝土排水管柔性承插口 通达建材 莱芜钢筋混凝土排水管
公司名称	寿光通达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇西方吕工业园
联系电话	15762596655

## 产品详情

### 钢筋混凝土管保护层的施工质量控制措施

1.认真做好图纸会审、技术交底，钢筋混凝土排水管柔性企口，特别是施工单位对施工班组的交底。在有的设计图纸中，保护层的厚度会根据不同情况有不同的要求。比如现浇楼板和梁的保护层厚度，钢筋混凝土排水管柔性承插口，当混凝土强度不同时，其要求的厚度是不一样的。而基础的迎水面保护层厚度通常为5厘米，有时甚至要求达到10厘米。但在实际工作中，经常发现钢筋操作工不看结构图纸说明而仅凭经验操作。不使用相应的标准垫块，有时为省事乱用垫块或少用垫块而导致保护层偏差。这些现象都与施工单位不重视技术交底、施工管理不严有关。

2.注重钢筋的翻样工作。施工单位的翻样人员应熟悉图纸及规范的要求。翻样时箍筋的翻样尺寸要正确。对一些钢筋密集，复杂的梁、柱交接处，主梁与次梁的交接处必须放实样，合理安排各方向的主筋与副筋位置。同时确保钢筋在制作时的尺寸正确，给施工现场钢筋安装、绑扎节点创造条件。避免由于交接点处钢筋密集无法安装而造成钢筋挤占保护层位置，从而发生露筋的情况。

排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为混凝土管（CP）和钢筋混凝土管（RCP）。水管的分类有三种，一类是金属管，如内搪塑料的热镀锌铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管，如塑复钢管，铝塑复合管等。第三类是塑料管，如PB、PP-R。

混凝土排水管的一级管二级管和三级管是根据承受的外荷载的能力不同而制定的，级别越高承受能力越强。混凝土排水管一级管与二级管的区别在于内里钢筋直径和混凝土标号，即一级管、二级管由覆土深度不同确定。

一级承压小，适用于雨水管线，二级承压大，适用于污水管线，且抗渗性能较一级好；一级排水管抗压

强度是内水压力是0.02MPa不透水，莱芜钢筋混凝土排水管，抗压强度各规格(外径\*壁厚)不一样（以一米多少千牛为单位）各种压力条件下不破坏，所用混凝土强度不低于C30。

柔性排水管耐高温，阻燃防火性

排水管具有贯穿、连接各楼层和房间的特性，一旦发生火灾如若排水管材易熔、阻燃性差，很快融化破就会形成烟灶效应。铸铁管阻燃及高熔点是它有很好的防火阻燃性。

从接口的连接方式上，柔性接口铸铁排水管材可分为无承口W型（俗称卡箍式）、法兰机械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。铸铁管的A、B、W型说的是柔性铸铁管的型号。

钢筋混凝土排水管柔性承插口-通达建材-莱芜钢筋混凝土排水管由寿光通达建材有限公司提供。寿光通达建材有限公司（[www.sgtongda.com](http://www.sgtongda.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！