

单组份聚氨酯密封胶600ml/支产品分类

产品名称	单组份聚氨酯密封胶600ml/支产品分类
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/支
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯密封胶600ml/支产品分类

聚氨酯密封胶按模量分为双组份聚氨酯密封胶和单组份聚氨酯密封胶两种。

小编介绍的是用于土木建筑业、交通运输业密封防水建筑聚氨酯密封胶（膏），单组份聚氨酯密封胶适合机械施工，施工速度快，600ml软质包装,常用包装规格是20支一箱；双组份聚氨酯密封胶有A、B两组份组合使用，A、B两组份使用比例为10:1，25千克/箱（向内5桶A组分、1桶B组份）。单组分聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组份聚氨酯密封胶为反应固化型。

单组份聚氨酯密封胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有粘结性，抗下垂性强，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。对基材没有腐蚀性，具有较高的耐老化性。单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的基团反应起到粘结作用。

双组份聚氨酯密封胶具有强度高、弹性好、耐磨、耐寒，对一般的建筑基面有较高的粘附力，几乎可以用于建筑的各个领域。特别适合一些由于环境气温变化而引起的热胀冷缩变形量大的变形缝密封防水施工。双组份聚氨酯密封胶别名特别多，例如双组份聚氨酯密封膏、建筑聚氨酯胶、灌注聚氨酯胶等。由于双组份聚氨酯密封胶流动性不同，分为自流平型聚氨酯密封胶和非下垂型聚氨酯密封胶。为了适应建筑变形缝位移力，双组份聚氨酯密封胶可分为20、25两个级别。建筑物变形缝位移力不同，聚氨酯密封胶承受的拉伸强度也不同，因此又分为高模量聚氨酯密封胶和低模量聚氨酯密封胶两种。建筑用的密封胶大多为低模量品种，即高伸长率、低硬度，并且大多数场合需要具有不下垂性能，用于高速公路及机场的聚氨酯密封胶一般为高模量聚氨酯胶，具有良好内聚力，抗小石子及其它异物嵌入，耐高速交通磨损。