

喀什地区ZM 7Y 金芝麻环保 ZM 7Y污水池防腐

产品名称	喀什地区ZM 7Y 金芝麻环保 ZM 7Y污水池防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

高分子氟硅防腐——金芝麻环保

氟硅防腐钢结构化工设施防腐涂料

酸碱储罐钢结构防腐施工工艺指导书

面涂（bing烯酸聚氨酯漆） 外壁需带有颜色，在底涂完成表层完全固化（8小时左右），喷涂一至二遍与之配套的带有颜色的专用漆（bing烯酸聚氨酯漆），厚度30-50 μ m达到设计的技术要求和效果。

施工检查 检查防腐施工喷涂是否有遗漏，固化一周后可以使用

高分子氟硅防腐涂料—金芝麻环保

重防腐涂料种类：

【醇酸油漆】云母氧化铁醇酸防锈漆，ZM-7Y污水池防腐，各色醇酸船壳漆，各色醇酸磁漆。【有机硅耐高温油漆】各色有机硅自干漆，各色有机硅烘干漆，有机硅耐高温绝缘漆，lv粉耐高温漆，消声器耐高温漆。【无溶剂防腐涂料】无溶剂环氧玻璃鳞片重防腐涂料，无溶剂环氧煤沥青涂料，喀什地区ZM-7Y，无溶剂管道内壁减阻涂料，ZM-7Y防腐涂料，无溶剂自流地坪漆。【特种防腐涂料】乙烯磷化底漆，无机富锌底漆，水性无机富锌底漆，玻璃漆，ZM-7Y湿电除尘防腐，模板漆。

高分子氟硅防腐——金芝麻环保

序号 技术参数

说明

1 1

防火阻燃

用电火喷起皮发黑，不燃烧

2 2

闪点

5500CC

3 3

绝缘性 固化后漆膜厚度达到 100um 可耐击穿电压 5000 伏

4 4

固含量

45%

5 5

稀释剂、、 200 号油等，涂装时一般无须使用稀释剂

6 6

柔韧性

耐折弯 180 度

7 7

漆膜颜色

底漆无色透明，作面漆用颜色可调配

8 8

要求除锈工艺 支持 SA2、 ST2 级表面处理，可与锈转换剂配合使用

9 9

涂装方式

喷涂、刷涂、滚涂

空气相对湿度不大于 90%，最施工温度 00 00 C C ~ 30 00 C，可在严

10 施工温度

寒天气下施工，当前最施工温度零下 25 00 C C

喀什地区ZM-7Y-金芝麻环保-ZM-7Y污水池防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。“湿电除尘,脱硫脱硝设备,在线监测,VOC废气处理,废水处理。”就选山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com），公司位于：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，多年来，金芝麻环保坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金芝麻环保期待成为您的长期合作伙伴！