

晟隆防水 单组份聚氨酯防水涂料生产 阜平聚氨酯防水涂料

产品名称	晟隆防水 单组份聚氨酯防水涂料生产 阜平聚氨酯防水涂料
公司名称	山东晟隆防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光台头工业园
联系电话	15163603533

产品详情

聚氨酯防水涂料在施工的时候，基层含水率必须要严格符合设计要求，千万不要认为聚氨酯防水涂料本身含有水分，就对基层的干燥程度没什么要求。因为聚氨酯防水涂料的水分是均匀分散在防水涂料里面的。若是基层表面有多余水分，就会局部改变防水涂料的配合成分，单组份聚氨酯防水涂料生产，在成膜过程中，必然会对涂膜的均匀性和整体性产生影响。因此，不论采用哪种涂料，基层含水率都必须符合规定要求，如果基层只是表面有潮气，聚氨酯防水涂料是可以施工的。

聚氨酯防水涂料与其他防水涂料相比，最典型的一个特点就是可以在潮湿的基层上施工，但是即便是潮湿的基面也有一个潮湿度的问题，彩色聚氨酯防水涂料，并不是说在任何潮湿的气候条件下或者是基层含水率很高的情况下都能够使用聚氨酯防水涂料施工，因为聚氨酯防水涂料主要是通过其中所含乳胶的挥发来实现固化的，若是基层的含水率过高或是说气候条件过于潮湿，阜平聚氨酯防水涂料，将不利于聚氨酯防水涂料的固化，对胶乳的固化成膜也是十分不利的，会导致涂膜的延伸率降低。

聚氨酯防水涂料厂家介绍

涂料在固化以后没有接缝，水性聚氨酯防水涂料，形成完整的防水层，这是防水卷材达不到的。其维修简单，只用在受损部位进行维修，防水效果不变。非固化橡胶沥青防水涂料主要成分是沥青和橡胶。其主要特点是，当其和空气接触并不会产生固化的现象，其一直处于粘稠胶质的状态，能够解决防水涂料因基质开裂而防水层开裂的问题。

防水涂料在使用前要搅拌均匀，基层要求平整，不平的地方用砂浆填平。涂刷的时候，将防水涂料倒在基层上，然后用刮板刮开，形成均匀的涂层，涂层应该在0.5mm一下。如果涂料固化比较慢，可以在表面撒一层粉料。

晟隆防水(图)-单组份聚氨酯防水涂料生产-阜平聚氨酯防水涂料由山东晟隆防水科技有限公司提供。晟隆防水(图)-单组份聚氨酯防水涂料生产-阜平聚氨酯防水涂料是山东晟隆防水科技有限公司(www.shenglongfangshui.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。同时本公司(www.shenglongsd.com)还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材,丙纶防水卷材型号,丙纶防水卷材厂家的厂家,欢迎来电咨询。