

自吸泵报价 泰安ZW150 180 20自吸排污泵

产品名称	自吸泵报价 泰安ZW150 180 20自吸排污泵
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

ZX自吸泵报价_直销80ZX60-70自吸清水泵

良好的售前服务是保证客户利益的重要保证，河北北工泵业有限公司配备专业的服务工程师在售前为客户提供设计方案与咨询服务，推荐适合客户实际需求的产品，避免因选型不当而给客户带来不必要的损失。

本公司供应的ZX自吸泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急使用效能更为突出。ZX型自吸泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}E$ ，温度低于80 物理及化学性质类似清水的其它液体。

80ZX60-70自吸清水泵起动及操作：

- 1、点动自吸泵，注意泵轴的转向是否正确。
- 2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
- 3、注意压力表及真空表读数，起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，进入正常输液作业。
- 4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中.应特别注意泵内水温升高情况，如果这个过程过长，泵内水温过高，ZW150-150-20自吸排污泵，则停泵检查其原因。
- 5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机.利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温.然后起动即可。

6、泵在工作过程中如发生强烈振动和曝声.有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是进口管流速过大.二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀.升高压力表读数，在进口管路有堵塞时则应及时排除：吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

7、泵在工作过程中因故停泵.需再启动时.出口控制阀应稍开（不要全闭）这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出，又能保证泵在较轻的负荷下启动。

8、注意检查管路系统有无渗漏现象。

销售ZW自吸泵_ZW32-10-20强自吸污水泵_安全可靠

河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售后服务体制，保障客户使用产品都无后顾之忧。一年之内，产品出现任何质量问题，均可免费维修，免费更换配件，不能维修的产品免费换新。

本公司供应的ZW自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌shui、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

200ZX400-32自吸泵_ZX自吸离心泵_厂家直销

河北北工泵业有限公司秉着“品质优异、客户满意”的经营理念，为你提供优良的产品和完善的服务，做您的诚挚的朋友。

ZX自吸离心泵产品用途：

ZX不锈钢自吸泵主要适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料，介质粘度100厘珀，含固量可达30%以下。

200ZX400-32自吸泵启动及操作：

- 1、点动自吸泵，注意泵轴的转向是否正确。
- 2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
- 3、注意压力表及真空表读数，启动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，进入正常输液作业。
- 4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中.应特别注意泵内水温升高情况，如果这个过程过长，泵内水温过高，则停泵检查其原因。

5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机.利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温.然后启动即可。

6、泵在工作过程中如发生强烈振动和曝声.有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是进口管流速过大.二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀.升高压力表读数，在进口管路有堵塞时则应及时排除：吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

自吸泵报价-泰安ZW150-180-20自吸排污泵由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！