

鹰潭250ZX400 50自吸清水泵 自吸泵价格

产品名称	鹰潭250ZX400 50自吸清水泵 自吸泵价格
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

供应ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵_价格给力

良好的售前服务是保证客户利益的重要保证，河北北工泵业有限公司配备专业的服务工程师在售前为客户提供设计方案与咨询服务，250ZX400-75自吸式水泵，推荐适合客户实际需求的产品，避免因选型不当而给客户带来不必要的损失。本公司供应的ZX型自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等行业。

65ZX30-15高吸程自吸泵维护时应注意几个主要部位:

- 1、滚动轴承：当长期运行后，轴承磨损到一定程度时，须进行更换。
- 2、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时，须进行更换。
- 3、机械密封：机械密封在不漏液的情况下，一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时，则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时，必须轻取轻放，注意配合面的清洁，保护好静环和动环的镜面，严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所致。其修复办法：可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所致。此时则需更换O形圈进行重新装配。

自吸泵品牌_供应150ZX170-55卧式自吸离心泵

ZX自吸泵产品特点：

- 1、该自吸泵具有自吸功能，管路中不需要安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸”功能。因此既简化了管路系统，又改善了劳动条件。

2、自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长。

3、管路中无需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可，根据客户使用介质有铸铁材质和304，316L材质，介质温度-20 -120 ，流量：3.2-600m³/h 扬程：10-80m转速1450-2900r/min。

150ZX170-55卧式自吸离心泵起动前的准备及检查工作：

1、根据泵的工作运转状况，分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油.采用机油润滑的泵.如果油位不足，则加足之。

2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘.如若不足.可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则泵不能正常工作，且易损坏机械密封。

3、检查泵的转动部件是否有卡住磁碰现象。

4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。

5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。

6、检查进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。

7、打开吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。

自吸泵价格_供应80ZX35-13自吸离心泵_厂家直销

河北北工泵业有限公司供应的80ZX35-13自吸离心泵结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并具有较强的自吸能力，河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

ZX系列卧式自吸泵技术参数：

流量：6.3 ~ 400m³/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110KW；

进口直径：50 ~ 200mm；

zui高工作压力：1.6Mpa。

鹰潭250ZX400-50自吸清水泵-自吸泵价格(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!