

脱水防锈油生产厂家 脱水防锈油超长防锈1-2年

产品名称	脱水防锈油生产厂家 脱水防锈油超长防锈1-2年
公司名称	芝罘区嘉威奥润滑油店
价格	1.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	广东深圳
联系电话	15889738990

产品详情

脱水防锈油生产厂家 脱水防锈油超长防锈1-2年

脱水防锈油产品采用一种先进高端配方，由多种防锈剂和亲水性表面活性剂精心配制研发而成的防锈油。

- (1) 快速脱去零件表面膜，并在其上附着一层防锈膜。
- (2) 脱水防锈油有良好、渗透性、分水性及低乳化形成性，容易与水分离及排走水份。
- (3) 脱水防锈油具有良好的抗腐蚀及浮渣力，使用寿命长。
- (4) 脱水防锈油对铸铁、不锈钢、铁、锌和镉等金属材料，也具有良好适应性。

脱水防锈：带水分工件直接浸入防锈油中，脱净水份后取出即可。

脱水防锈油是由成膜剂、高效缓蚀剂和基础油组成的一种溶剂稀释型防锈油。与其他类型的防锈油相比，蜡膜油具有油膜薄、防锈性好、涂层美观等特点。然而，常温下蜡是固态或半固态，在油品中极易析出，影响油品的外观和质量，甚至难以获得理想的防锈效果，因此，寻找油溶性较好，能明显改善防锈性的蜡是获得稳定性好、成膜均匀含蜡防锈油的关键。

同时嘉威奥防锈油带置换脱水功能一般以具有强烈吸附性的磺酸盐为主要防锈剂，能置换金属表面沾附的水分和汗液，防止汗液造成锈蚀，同时本身吸附于金属表面

成牢固的保护膜，防止外来腐蚀介质的侵入。因此，大量用于工序间防锈和长期防锈前的表面预处理。还有很多置换型防锈油可直接用于封存防锈。

脱水防锈油使用方法：

使用脱水防锈油之前，需要对金属零件，工件进行清洗，然后再上脱水防锈油。工件表面的油或者加工碎屑，

应先在表面活性剂中清洗干净，并用水冲洗干净后再浸入脱水防锈油中，浸泡2-3min，并不断的抖动及翻动工件，

特别是一些有空隙，有内腔的产品），使得工件所有的表面层都浸入到脱水防锈油中，使脱水彻底。清洗剂对金属可能有腐蚀作用，

主要取决于清洗剂中的成分。因为清洗剂中的主要成分非离子和阴离子表面活性剂，以及无机盐助剂，很多对有色金属还是有点腐蚀作用的。

另外，还要注意溶液的PH，PH过高也对有色金属不利，所以清洗有色金属时，工艺上一定要格外注意。在清洗剂清洗后增加一道水洗的工艺，

水洗后再浸泡脱水防锈油，这样可以保护脱水防锈油不受污染，避免乳化，提高防锈油，延长脱水防锈油的使用寿命。

水洗，除了可以加快脱水速度之外，还可以保护脱水防锈油免遭污染。脱水防锈油的基础油是矿物油，里面的添加剂多为油溶性的。

清洗剂中的表面活性剂，有油溶性的，也有水溶性的，而无机盐助剂为水溶性的。如果工件从清洗槽中提出来不经过水洗，

而直接去浸泡脱水防锈油，则清洗中的油溶性较大的表面活性剂会溶到脱水防锈油中的基础油中去，而油溶性偏小的水溶性偏大的无机盐，

则会由于表面活性剂的作用和与其形成一种不是很稳定的乳浊液，即会把脱水防锈油搅浑，这样脱水防锈油的透明度就会大大的降低。

此外，工件从清洗槽中提出时，那些虽已离开金属表面仍然悬浮于水剂液中的油污，也会被带出转入到脱水防锈油中区，加重了对脱水防锈油的污染，使其寿命缩短。