

中山线管 亿富兴线管桥架 40线管

产品名称	中山线管 亿富兴线管桥架 40线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

冷镀锌管

冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10 - 50g/m²，中山线管，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，40线管，当然他们的价格也相对便宜一些。今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。

7、 标准、规范及有关技术文件 8、 图纸 9、 工程量清单

10、 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件 11、 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要

12、 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

电镀设备的特殊性

镀锌管的电镀铜线材电镀一样，都属于连续电镀，但施镀的设备不同。铁丝以其细长的条形特色而设计的镀槽，槽体长而宽却浅。电镀时铁丝从孔眼穿出，呈一字形在液面展开，保持相互间距。而镀锌管却又不同于铁丝，有其独特之处，槽设备较为复杂。槽体由上、下两部分组成，上部为镀槽，下部为溶液循环储存槽，形成一个上窄下宽状、似梯形的槽体，在镀槽中设有镀锌管电镀运行的通道，槽底有两个通孔与下部的储存槽相通，并与液下泵形成镀液循环复用系统。因此，线管厂家，镀锌管同铁丝电镀一样，镀件都是动态性的，线管订做，而与铁丝电镀不同之处，电镀镀锌管的镀液也是动态性的。

在水平弯曲，垂直方向弯曲，分支各电缆桥架缩小宽度时，

须使用制造厂标准直角弯节，分支接头，偏心缩节。为适应电缆桥架之涨缩必须使用制造厂标准伸缩接合板。

7、水压试验水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。

4．根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生引导问题时，工作陷于被动。

中山线管-亿富兴线管桥架-40线管由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿富兴线管桥架和您携手步入辉煌，共创美好未来！