

惠州厂房(验厂手续)是否要一份厂房安全检测报告

产品名称	惠州厂房(验厂手续)是否要一份厂房安全检测报告
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	惠州厂房报告:惠州验厂报告
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

惠州厂房(验厂手续)是否要一份厂房安全检测报告

建筑结构设计时，普通住宅楼板的计算通常按照 $2.0 \text{ KN} / \text{平方米}$ 的荷载考虑，但这里涉及到荷载计算方式。你可以简单理解为每平方米 200 kg 。2000年以前建设的住宅标准要低一些，可以按每平方米 150 kg 。

楼板的厚度 10 CM ，楼板的荷载为 150 KN ，相当于每平方米 150 公斤。

楼板是一种分隔承重构件，楼板层中的承重部分，它将房屋垂直方向分隔为若干层，并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。

1、预制楼板所承重量和预制板混凝土的标号、钢筋型号、跨度、支座条件、及上面铺设的水泥砂浆的厚度有关。正常情况下，每平米能承受 0.5 吨，也就是 500 公斤 / 平米。

2、预制板，就是工程要用到的模件或板块。制作预制板时，先用木板钉制空心模型，在模型的空心部分布上钢筋后，用水泥灌满空心部分，等干后敲去木板，剩下的就是预制板了。预制板在建筑上的用处很多，如公路旁边的水沟上盖住的水泥板；房顶上做隔热层的水泥板都是预制板。普通厂房楼板做楼板承重检测每平米能耐承受多少重量

3、预制板承受活荷载等级：一般住宅就用两种级别规格的板就可以了，就是所说的一级板和二级板，一级板就是说可以承受的活荷载是 $1 \text{ KN} / \text{M}^2$ ，二级板，可以承受的活荷载是 $2 \text{ KN} / \text{M}^2$ 。西南地区已经规定了为四级板以上，即可以承受活荷载是 $4 \text{ KN} / \text{M}^2$ 。

因为是在工厂加工成型后直接运到施工现场进行安装，所以叫预制板。3.2.1 组合式定型小、中钢模板：弹线 - 支立柱 - 调整标高 - 安装梁底模 - 绑扎钢筋 - 安装侧模 - 办理隐蔽工程检验 3.2.2 钢框胶合板模板工程：梁模板单块就位安装施工工艺：弹出梁轴线及水平线并复核 - 搭设梁模支架 - 安装梁底楞或梁卡具 - 安装梁底模板 - 梁底起拱 - 绑扎钢筋 - 安装侧梁模 - 安装另一侧梁模

