

桥梁伸缩缝型号 杭州桥梁伸缩缝 衡水筑桥

产品名称	桥梁伸缩缝型号 杭州桥梁伸缩缝 衡水筑桥
公司名称	衡水筑桥桥梁工程配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村西
联系电话	15333183707

产品详情

桥梁伸缩缝：指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，桥梁伸缩缝型号，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，桥梁伸缩缝价格，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

桥梁伸缩缝一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。

[1] 对接式对接式伸缩缝装置，根据其构造形式和受力特点的不同，杭州桥梁伸缩缝，可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩装置是以沥青、木板、麻絮、橡胶等材料填塞缝隙，伸缩体在任何情况下都处于受压状态。该类伸缩装置一般用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上，但已不多见。嵌固式对接伸缩缝装置利用不同形态的钢构件将不同形状的橡胶条(带)嵌牢固定，并以橡胶条(带)的拉压变形来吸收梁体的变形，其伸缩体可以处于受压状态。也可以处于受拉状态。

公路桥梁伸缩装置分为：模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置

模数式

模数式桥梁伸缩装置分为：GQF-C型桥梁伸缩装置、GQF-MZL型桥梁伸缩装置

CQF桥梁伸缩缝

1、GQF-C型桥梁伸缩装置特点：

GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢，克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点，桥梁伸缩缝生产，建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。既方便旧伸缩装置更换，又可供新桥时选用。

选用原则：

桥面铺装层厚度 80mm

伸缩量 80mm

桥梁伸缩缝型号-杭州桥梁伸缩缝-衡水筑桥(查看)由衡水筑桥桥梁工程配件有限公司提供。衡水筑桥桥梁工程配件有限公司(www.hszhuqiao.com)是一家从事“橡胶气囊,橡胶支座,伸缩缝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“筑桥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使衡水筑桥在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！