

POM POM塑胶颗粒 丰聚塑胶原料

产品名称	POM POM塑胶颗粒 丰聚塑胶原料
公司名称	深圳市丰聚塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道龙兴北路110号
联系电话	13532320565

产品详情

深圳市丰聚塑胶原料有限公司经销各种通用塑料及工程塑料，主要客户和服务对象为中小型塑料制品及加工企业，为最终用户提供品质优良价格合理的塑料原料。

聚甲醛分子链的柔顺性大，链的结构规整性高，因而结晶度高，POM塑胶颗粒，结晶能力强。均聚甲醛的结晶度为75%~85%，POM塑料，共聚甲醛为70%~75%，即使快速淬火，结晶度也能达到65%以上。完全非晶态的聚甲醛只有在-100℃时才能得到。

深圳市丰聚塑胶原料有限公司经销各种通用塑料及工程塑料，主要客户和服务对象为中小型塑料制品及加工企业，为最终用户提供品质优良价格合理的塑料原料。

聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，POM塑胶，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为280℃，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

深圳市丰聚塑胶原料有限公司经销各种通用塑料及工程塑料，主要客户和服务对象为中小型塑料制品及加工企业，为最终用户提供品质优良价格合理的塑料原料。

用于注射成型、注塑成型和挤出成型的缩醛树脂都可买到。在加工过程中重要的是不要超温或由于产生甲醛而引起的严重超压。聚合物在关机前应清洗干净，以免在启动过程中过热。缩醛树脂应在干燥的地方储存。

POM-POM塑胶颗粒-丰聚塑胶原料(推荐商家)由深圳市丰聚塑胶原料有限公司提供。POM-POM塑胶颗

粒-丰聚塑胶原料(推荐商家)是深圳市丰聚塑胶原料有限公司(<https://fjsj88.1688.com>) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 易经理。