# 6150数控车床 CK6150数控车床 卧式

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6150数控车床 CK6150数控车床 卧式 |
| 公司名称 | 上海侪润数控机床有限公司 |
| 价格 | 58500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:侪润 |
| 公司地址 | 上海市松江区叶榭镇富成路1270号 |
| 联系电话 | 17521656098 |

# 产品详情

CK6150数控车床经济型机床，最大工件直径500mm，工件长度可以加工750-3000mm，采用进口或国产广数系统，1. 手工刮研CK6150数控车床溜板与导轨结合面手工刮研，并进行贴塑处理，有效的提高了机床的精度，润滑性能，加工效率，对机床使用寿命的延长也有很大好处。同时设计中加入机床绿色再制造理论，长时间使用后对塑进行更换处理2. 机床加工噪音低三种主轴通孔，主轴轴承采用国内顶级品牌，精密磨削齿轮，齿轮硬度高。3. 车床加工内外圆及内孔精度高国内老牌滚珠丝杠厂家，X向和Z向丝杠采用拉伸结构，数控系统伺服电机驱动，驱动电机和滚珠丝杠有联轴器直连。4. 床头箱清洁度和散热性好努力提高润滑系统的性能，采用进口设备，强行润滑床头箱，即使南方炎热天气数控车床仍然有良好的散热特点5. 可选用四工位或六工位数控刀架免抬起，寿命长，电机功率大。

技术参数

CK6150

床身最大工件直径

500mm

床身上最大工件长度

750/1000/1500/2000/3000mm

主轴孔锥度

莫氏No.6MT6[Φ90 1:20(B型)][Φ113 1:20(C型)]

卡盘规格

C6 [D8(B型C型)]

主轴通孔直径

Φ52mm[Φ80mm (B型)][Φ105mm (C型)]

转速范围

独立主轴：

100~1600r/min

三档自动变速

21-1620rpm(I 162-1620 II 66-660 III 21-210)

尾座顶尖行程

150mm

尾座套筒锥度

MT5

定位精度

+-0.015mm

重复定位精度

+-0.006mm

快移速度

4/6m/min

电机功率

7.5kw

包装尺寸

长度 750

2550×1550×1700mm

长度 1000

2750×1550×1700mm

长度 1500

3250×1550×1700mm

长度 2000

3700×1550×1700mm

长度 3000

4710×1550×1700mm

重量

Length

净重N.W./毛重G.W.

长度 750

2120/2900

长度 1000

2240/3000

长度 1500

2350/3200

长度 2000

2740/3400

长度 3000

3600/4200